




Bewegingssensor-element Busch-flexTronics, Busch-free@home flex B Present flex uni relais studiowit mat

64753-24

2CKA006800A3026

Generated on 12-12-2023

Algemene informatie

| | |
|--------------------|---|
| Assortiment |  Nederland |
| Bestelnummer | 2CKA006800A3026 |
| ETIM Productklasse | EC000138 - Bewegingssensor-element |
| Merknaam | ABB Busch-Jaeger |
| Serie/programma | Busch-flexTronics, Busch-free@home flex |
| Type | 64753-24 |

Omschrijving

B Present flex uni relais studiowit mat
Aanwezigheidsmelder sensor met gemengde lichtmeting. Voor helderheids- en bewegingsafhankelijk schakelen van verlichting. Detectiebereik (bij 3 m montagehoogte): cirkelvormig, zittende personen: tot Ø 10 m, lopende personen: tot Ø 12 m. Voor constante lichtregeling in combinatie met LED dimmer inzetmoduul flex, 64851 U. Voor verwarmings-/klimaat-/ventilatieregeling in combinatie met relais inzetmoduul flex, 2-voudig, 64821 U. Compatibel met alle flex inzetmodules. Op afstand bedienbaar via IR service handzender 6843. Instelelementen toegankelijk vanaf de voorzijde. Uitbreiding van het detectiebereik door combinaties van hoofdtoestel/uitbreidingsset. Extra aan/uitschakelmogelijkheid via drukknopingang. Voor halfautomatische en volautomatische werking. Met continu licht/continu uit-functie (8 uur), IR-service handzender vereist. Met teach-in functie voor helderheidsschakeldrempel, IR service handzender vereist. Met helderheidsonafhankelijke testmodus voor evaluatie van het detectiebereik. Met detectieweergave in testmodus. Bewakingsdichtheid: 72 sectoren met 640 schakelsegmenten. Uitschakelvertraging: 1 min tot 30 min of kortstondige puls 1 s instelbaar. Voor relais inzetmoduul flex, 1-voudig, 64811 U. Voor relais inzetmoduul flex, 2-voudig, 64821 U. Voor e-contact inzetmoduul flex, 1-voudig, 64814 U. Voor LED-toetsdimmer inzetmoduul flex, 64851 U. Voor impulsgever inzetmoduul, 64891 U. Montagehoogte: 35 mm. Bestel het bijbehorende inbouw-inzetmoduul apart. De bereikspecificaties hebben betrekking op een

Algemene informatie

| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| | omgevingstemperatuur van 21 °C. |
| Status | Niet voorraadhoudend - Courant |
| Indicatieve levertijd | 5 kalenderdagen |
| GTIN code | 4011395295304 |
| Netto gewicht | 84,1 Gram |
| Land van herkomst | DE |

Prijs

| | |
|----------------------|-------------------|
| Bruto prijs | € 104,00 per 1 PC |
| Ingangsdatum | 25-10-2023 |
| Conditiegroep | AE |

Logistieke gegevens

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Artikelnummer beschrijft | 1,00000 PC |
| Minimum afname | 1 PC |
| Besteleenheid | 1 PC |
| Bruto gewicht | 0 Gram |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 93,7 x 93,7 x 45,5 Millimeter |
| CBS nummer | 85389099 |

Specificaties

| | |
|---|-------------------|
| Uitvoering: | Presentiemelder |
| Constantlichtregeling: | Ja |
| HVAC-aansturing: | Ja |
| Koppelbaar aan netwerk: | Ja |
| Montagewijze: | Inbouw (stucwerk) |
| Geschikt voor draadloos: | Nee |
| Onderkruipbeveiliging: | Ja |
| Max. reikwijdte zijwaarts (meter): | 6 |
| Max. reikwijdte frontaal (meter): | 6 |
| Aanspreekhelderheid instelbaar: | Ja |
| Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid: | Ja |
| Dimfunctie met dimmerbasiselement: | Ja |
| Vrije dierzone: | Nee |
| Trappenhuiscontroller: | Ja |
| Kwaliteitsklasse: | Thermoplast |
| Halogeenvrij: | Ja |
| Geschikt voor beschermingsgraad (IP): | IP20 |
| Bedrijfsmodusschakelaar: | Nee |
| Min. nalooptijd (seconde): | 60 |
| Max. nalooptijd (minuut): | 30 |
| Uitschakelvertraging zelflerend: | Nee |
| Hoek reikwijdte horizontaal (hoekgraden): | 90 - 360 |
| Kleur: | Wit |
| RAL-Nummer (vergelijkbaar): | 9016 |
| Gecombineerde bewegingsmelder/drukvlakschakelaar: | Nee |
| Met oriëntatieverlichting: | Nee |

Specificaties

| | |
|----------------------------------|-----|
| Compatible met Apple HomeKit: | Nee |
| Compatible met Google Assistant: | Nee |
| Compatible met Amazon Alexa: | Nee |
| Met IFTTT ondersteuning: | Nee |

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>