




Bewegingssensor-element Busch-flexTronics, Busch-free@home flex B Present flex uni relais aluminiumzilver

64753-183

2CKA006800A3028

Generated on 12-12-2023

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	2CKA006800A3028
ETIM Productklasse	EC000138 - Bewegingssensor-element
Merknaam	ABB Busch-Jaeger
Serie/programma	Busch-flexTronics, Busch-free@home flex
Type	64753-183

Omschrijving

B Present flex uni relais aluminiumzilver
Aanwezigheidsmelder sensor met gemengde lichtmeting. Voor helderheids- en bewegingsafhankelijk schakelen van verlichting. Detectiebereik (bij 3 m montagehoogte): cirkelvormig, zittende personen: tot Ø 10 m, lopende personen: tot Ø 12 m. Voor constante lichtregeling in combinatie met LED dimmer inzetmoduul flex, 64851 U. Voor verwarmings-/klimaat-/ventilatieregeling in combinatie met relais inzetmoduul flex, 2-voudig, 64821 U. Compatibel met alle flex inzetmodules. Op afstand bedienbaar via IR service handzender 6843. Instelelementen toegankelijk vanaf de voorzijde. Uitbreiding van het detectiebereik door combinaties van hoofdtoestel/uitbreidingsset. Extra aan/uitschakelmogelijkheid via drukknopingang. Voor halfautomatische en volautomatische werking. Met continu licht/continu uit-functie (8 uur), IR-service handzender vereist. Met teach-in functie voor helderheidsschakeldrempel, IR service handzender vereist. Met helderheidsonafhankelijke testmodus voor evaluatie van het detectiebereik. Met detectieweergave in testmodus. Bewakingsdichtheid: 72 sectoren met 640 schakelsegmenten. Uitschakelvertraging: 1 min tot 30 min of kortstondige puls 1 s instelbaar. Voor relais inzetmoduul flex, 1-voudig, 64811 U. Voor relais inzetmoduul flex, 2-voudig, 64821 U. Voor e-contact inzetmoduul flex, 1-voudig, 64814 U. Voor LED-toetsdimmer inzetmoduul flex, 64851 U. Voor impulsgever inzetmoduul, 64891 U. Montagehoogte: 35 mm. Bestel het bijbehorende inbouw-inzetmoduul apart. De bereikspecificaties hebben betrekking op een

Algemene informatie

	omgevingstemperatuur van 21 °C.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	5 kalenderdagen
GTIN code	4011395295311
Netto gewicht	167 Gram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 116,00 per 1 PC
Ingangsdatum	25-10-2023
Conditiegroep	AE

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	0 Gram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	93,7 x 93,7 x 45,5 Millimeter
CBS nummer	85389099

Specificaties

Uitvoering:	Presentiemelder
Constantlichtregeling:	Ja
HVAC-aansturing:	Ja
Koppelbaar aan netwerk:	Ja
Montagewijze:	Inbouw (stucwerk)
Geschikt voor draadloos:	Nee
Onderkruipbeveiliging:	Ja
Max. reikwijdte zijwaarts (meter):	6
Max. reikwijdte frontaal (meter):	6
Aanspreekhelderheid instelbaar:	Ja
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid:	Ja
Dimfunctie met dimmerbasiselement:	Ja
Vrije dierzone:	Nee
Trappenhuiscontroller:	Ja
Kwaliteitsklasse:	Thermoplast
Halogeenvrij:	Ja
Geschikt voor beschermingsgraad (IP):	IP20
Bedrijfsmodusschakelaar:	Nee
Min. nalooptijd (seconde):	60
Max. nalooptijd (minuut):	30
Uitschakelvertraging zelflerend:	Nee
Hoek reikwijdte horizontaal (hoekgraden):	90 - 360
Kleur:	Aluminium
RAL-Nummer (vergelijkbaar):	9006
Gecombineerde bewegingsmelder/drukvlakschakelaar:	Nee
Met oriëntatieverlichting:	Nee

Specificaties

Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Compatible met Google Assistant:	Nee
Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Met IFTTT ondersteuning:	Nee

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>