thePrema S360 Slave E UP BK

Artikelnr.: 2070632

Aanwezigheids- en bewegingsmelders
Plafondmontage binnen

Functiebeschrijving

- Passieve infrarood-aanwezigheidsmelder voor plafondmontage
- Vierkant detectiebereik 360° voor een veilig en eenvoudig ontwerp
- Direct gebruiksklaar door voorinstelling in de fabriek
- Testmodus ter controle van functie en detectiebereik
- Uitbreiding van het detectiebereik door Master/Slave of Master/Master-schakeling, maximaal 10 melders kunnen parallel worden geschakeld
- Plafondinbouw in inbouwdoos
- Plafondopbouw mogelijk met opbouwraam
- Gebruikersafstandsbediening theSenda S, management-afstandsbediening SendoPro (optie)
- * Volgens de garantie voorwaarden, zie www.theben.de/nl/garantie





thePrema S360 Slave E UP BK


Artikelnr.: 2070632

Technische specificaties

	thePrema S360 Slave E UP BK
Bedrijfsspanning	110 - 230 ± 10 % V AC
Frequentie	50 - 60 Hz
Montagehoogte	2 - 3 m
Minimale hoogte	1,7 m
Soort montage	Plafondmontage, Inbouw
Kleur	Zwart (vergelijkbaar RAL 9005)
Schakeluitgang	Slave
Eigen verbruik	~0,1 W
Soort lichtmeting	Mixlichtmeting
Lampsoorten	Gloei- / halogeenlampen, Fluorescentielampen, Energiespaarlampen, LEDs

	thePrema S360 Slave E UP BK
Type aansluiting	Schroefklemmen
Max. kabeldiameter	max. 2 x 2,5 mm²
Afmeting inbouwdoos	55 mm
Detectiebereik	49 m² (7 x 7 m)
Detectiehoek	360°
Omgevingstemperatuur	0°C ... 50°C
Beschermingsgraad	IP 40 (in ingebouwde toestand)
GWP Cradle-to-Gate (A1-A3)	4,72 kg CO_2 eq
GWP Cradle-to-Grave (A1-C4)	8,31 kg CO_2 eq

Aansluitschema's




Detectiebereik voor planningstoepassingen bij een temperatuur van 21 °C


Montagehoogte (A)	Zittend (S)	Bewegend (T)
2 m	9 m² | 3 m x 3 m	20 m² | 4,5 m x 4,5 m ± 0,5 m
2,5 m	16 m² | 4 m x 4 m	36 m² | 6 m x 6 m ± 0,5 m
3 m	25 m² | 5 m x 5 m, 25 m² | 5 m x 5 m	49 m² | 7 m x 7 m ± 1 m
3,5 m		64 m² | 8 m x 8 m ± 1 m

thePrema S360 Slave E UP BK

Artikelnr.: 2070632

Detectiebereik voor planningstoepassingen bij een temperatuur van 21 °C







Detectiebereik Sensnorm volgens IEC 63180

Montagehoogte (A)	Dwars op (T)	Recht op (R)	Zittend (S)
2,5 m	40 m² | 6,3 m x 6,3 m	22 m² | 4,7 m x 4,7 m	20 m² | 4,5 m x 4,5 m

Maattekeningen





Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden
nadere informatie op: www.theben-nederland.nl/producten/2070632
De belastingsgegevens worden bepaald met voorbeeldige geselecteerde lichtbronnen en zijn daarom typische gegevens vanwege het grote aantal beschikbare producten.

thePrema S360 Slave E UP BK

Artikelnr.: 2070632


Accessoires

theSenda P
Artikelnr.: 9070910



Plafondinbouwdoos 73A
Artikelnr.: 9070917

QuickSafe beschermkorf
Artikelnr.: 9070531



theSenda B
Artikelnr.: 9070985



Plafondinbouwdoos 68A
Artikelnr.: 9070992



Opbouwhuis 110A BK
Artikelnr.: 9070600

