



WAND&KLAAR® BEHANGSET

DÉ COMPLETE TOOLSET VOOR IEDERE BEHANGKLUS



PRODUCTOMSCHRIJVING

Universele, kwalitatieve behangset voor het succesvol aanbrengen van alle soorten behang. De behangset bestaat uit de volgende tools:

- LIJMROOSTER – Kunststof uitrolrooster om de behanglijm egaal te verdelen over de behangroller. Het compacte uitrolrooster is geschikt voor alle maten Wand&Klaar® behangemmers
- BEHANGLIJMROLLER – Universele vachroller van hoge kwaliteit om de behanglijm egaal te verdelen op de ondergrond. Direct op de muur of op papieren behang te gebruiken. Geeft geen pluizen en spettert niet.
- BEHANGSPATEL – Flexibele kunststof behangspatel om het behang op de muur glad te strijken en eenvoudig in hoeken aan te drukken. Voorkomt luchtballen achter het behang. Beschadigt het behang niet.
- AFBREEKMES – Kwalitatief afbreekmes om het behang haarscherp af te snijden langs plafond, vloer, ramen en stopcontacten.
- INSTRUCTIEHULP "Behangen van A tot Z" – Handleiding voor de behangklus met duidelijke instructies en tips om u stap voor stap te helpen bij uw behangklus.

TOEPASSINGSGBIED

Geschikt voor het aanbrengen van alle soorten behang. Kan meerdere keren hergebruikt worden.

EIGENSCHAPPEN

- Alle behangbenodigdheden in één set
- Premium kwaliteit
- Universeel
- Geschikt voor alle soorten behang
- Geschikt voor meervoudig gebruik

VOORBEREIDING

Verwerkingsomstandigheden: Niet verwerken bij een temperatuur beneden +10°C en/of een relatieve luchtvochtigheid hoger dan 70%.

Persoonlijke bescherming: Fysiologisch veilig.

Eisen oppervlakken: Voor een optimaal resultaat moet de ondergrond poreus, vast, schoon, blijvend droog, glad, stof- en vetvrij zijn.

Voorbehandeling oppervlakken: Verwijder oude behangresten met een behangafweekmiddel en reinig de muur om lijmresten, vet en stof te verwijderen. Vul gaten en scheuren met een muurvuller om reliëfverschil te voorkomen en bedek vlekken met een coating zodat ze niet door het behang doorslaan. Lijm sterk zuigende ondergronden eerst voor met verdund behangplaksel. Voorstrijklaag minimaal 2 uur laten drogen. Schuur niet zuigende ondergronden (zoals dekkende latex) eerst grondig open en maak de ondergrond daarna goed stofvrij.

VERWERKING

Gebruiksaanwijzing:

Zet het Wand&Klaar® lijmrooster diagonaal in de emmer met behangplaksel en spreid de lijm gelijkmatig over de Wand&Klaar® behangroller.

Breng de behanglijm gelijkmatig op de muur aan (iets breder dan de breedte van een strook behangpapier) of op het behangpapier zelf (laat inwerken volgens de verwerkingsinstructies van de fabrikant van het behangpapier). Breng vervolgens een strook behangpapier aan en strijk glad met de Wand&Klaar® behangspatel. Strijk altijd vanuit het midden naar de rand en van boven naar beneden. Zorg ervoor dat ook de naden goed aangedrukt worden en druk met de Cola Lista behangspatel het behang goed in de hoeken. Let op dat kwetsbaar behang (zoals reliëfbehang) niet beschadigd wordt door te hard te strijken.

Snijd het overtollige behang af met het Wand&Klaar® afbreekmes. Zorg ervoor dat het mes altijd scherp is om scheuren in het behang te voorkomen. Let op: Het afbreekmes is scherp, dus buiten bereik van kinderen houden. Na gebruik het gereedschap goed reinigen met water en droog bewaren.

Tips: Juiste keuze van lijm:

- Gebruik Bison Wand&Klaar® voor niet-geweven behangsoorten, zoals niet-geweven behangpapier, easy-behang en snelbehang.
- Gebruik Bison Wand&Klaar® Vinyl/Papier voor behangsoorten met een papieren of textielrug, zoals (schuim)vinylbehang, simplex, duplex, rauhfaserbehang, zware wandbekleding en fotobehang.
- Gebruik Bison Wand&Klaar® Glasweefsel voor behangsoorten met een glasweefselrug zoals glasvezel en glasvliesbehang.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Bijzondere specificaties: Behang volgens de voorschriften van de behangfabrikant.