



Wartel kabel-/buisinvoer NCG NYLON SR CG 3/8 NPT 3-7 LGRY

NCGS-0381LG

7TCA303070R0290

Generated on 2-1-2026

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	7TCA303070R0290
Oude artikelnummer	NCGS-0381LG
ETIM Productklasse	EC000441 - Wartel kabel-/buisinvoer
Merknaam	ABB Draad- en kabelmanagement
Serie/programma	NCG
Type	NCGS-0381LG
Omschrijving	NYLON SR CG 3/8 NPT 3-7 LGRY Niet-gepantserde kabelwartel met trekontlasting, schroefdraadmaat 3/8 inch NPT, kabelbereik 3–7 mm, schroefdraadlengte 15 mm, nylon, lichtgrijs.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	56 kalenderdagen
GTIN code	5415022429220
Netto gewicht	4536 Gram
Land van herkomst	BE

Prijs

Bruto prijs	€ 213,00 per 100 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	LT

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	10 PC
Stapgrootte afname	10 PC
Bruto gewicht	4536 Gram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	180 x 90 x 90 Millimeter
CBS nummer	39174000

Specificaties

Type schroefdraad:	NPT
Model:	Recht
Nom. draadmaat in inch NPT/gasbuisdraad:	3/8"
Spoed schroefdraad (millimeter):	1.34
Schroefdraadlengte (millimeter):	15
Sleutelwijdte (millimeter):	22
Zeskant hoekmaat (millimeter):	25
Geschikt voor kabeldiameter (millimeter):	3 - 7
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	Polyamide (PA)
Oppervlaktebescherming:	Onbehandeld
Halogeenvrij:	Ja
Glasvezelversterkt:	Nee
Slagvast:	Nee
Kleur:	Lichtgrijs
RAL-nummer:	7035
Trompetuitvoering:	Nee
Met contramoer:	Ja
Meervoudig dichtingsinzetstuk:	Nee
Vlakkabelkoppeling:	Nee
Met trekontlasting:	Ja
Beschermingsgraad (IP):	IP66
Soort afdichting:	Rubberring
Deelbare koppeling/wartel:	Nee
Gebruikstemperatuur (graden celsius):	-20 - 100
Explosiegeteste uitvoering:	Nee
Voor explosieveilige zone gas:	Geen

Specificaties

Voor explosieveilige zone stof:	Geen
---------------------------------	------

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

