


FastFix BSI Rohrschelle M8/M10x95-102

BSI-Rohrschelle mit Gummieinlage verzinkt _ Vorteile -Zweiteilige Schwenkschelle bis 2" -Geeignet für alle Rohrtypen für vertikale und horizontaler Montage -Schalldämmende Gummieinlage -Verschlußschraube mit Kombi- kreuzschlitzkopf _ -Alle Metallteile verzinkt -EPDM Gummieinlage temperaturbeständig von -40 C bis +120 C -Schalldämmung nach DIN 4109 -Anschlussgewinde M 8/10 _ Max. Funktionsbelastung bei 17dB(A) in N gemessen

Produktanwendung:

Heizung, Kühlung, Trinkwasser



Nummer 10-39014

Type BSI-8-10

Produkteigenschaften

Werkstoff	Stahl	Rohraußendurchmesser	95 102 Millimeter
Oberflächenschutz	galvanisch/elektrolytisch verzinkt	Dämpfungsmaß Einlage	17 Dezibel (A)
Anschlussvorrichtung	Innengewinde	Zulässige Nutzlast	2150 Newton
Anschlussmaß	M8/M10	Geeignet für Anzahl der Röhren	1
Anschlussvorrichtung			
Verschlussvorrichtung	doppelte Schraube	Breite	158 Millimeter
KIWA-Prüfsiegel	×	Höhe	20 Millimeter
Genehmigt von der NCP	×	Tiefe	132 Millimeter
FM-Prüfung	×	Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	120 Grad Celsius
UL-Prüfung	×	Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	-40 120 Grad Celsius
VdS-geprüft	×	Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	-40 Grad Celsius
ULC-Qualitätskennzeichen	×		
LPCB-Prüfung	×		
Geeignet für Stahlrohre	✓		
Geeignet für Edelstahlrohre	✓		
Geeignet für Kupferrohre	✓		
Geeignet für Gussrohre	✓		
Geeignet für Kunststoffrohre	✓		
Geeignet für Spiralrohre	×		
VdS-geprüft	×		
KIWA-Prüfsiegel	×		