


## VB060502-BLAUW: Collecteur 1" avec vanne à sphere et 2 EK connexions Bleu



### Informations commerciales

Collecteur 1" en laiton de Henco avec vanne à bille et raccords Eurocone

- Raccords Eurocone universels
  - Refermable par groupe
  - Courte longueur de montage
  - Peut être installé tant horizontalement et verticalement qu'en position renversée
- Disponible en 1" et 1"

Disponible en bleu et en rouge

Adéquat pour le chauffage, la climatisation et les installations sanitaires

Par la configuration du collecteur, possibilité de l'utilisation parallèle de circuits froids et/ou chauds

### Dimensions de base de l'unité

|           |          |
|-----------|----------|
| Hauteur   | 75 mm    |
| Longueur  | 102 mm   |
| Largeur   | 40 mm    |
| Poids net | 0,450 kg |

### Certificats

#### Applications

Eau potable, Chauffage, refroidissement, Sanitaire

#### Solutions

Installations de bâtiments, Industrie, Infra

## Caractéristiques techniques

|                                            |                                         |                                                       |                   |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|
| Adapté à l'eau d'usage                     | ✓                                       | Nombre de bifurcations                                | 2                 |
| Adapté à l'eau de chauffage                | ✓                                       | Nombre d'embranchements                               | 1                 |
| Adapté à l'eau de refroidissement          | ✓                                       | Distance entre les dérivations                        | 50 millimètre     |
| Convient pour l'air comprimé               | ✗                                       | Température moyenne maximale (fonctionnement continu) | 95 degrés Celsius |
| Adapté au glycol                           | ✓                                       | Largeur                                               | 40 millimètre     |
| Type de montage                            | Montage en saillie                      | Hauteur                                               | 75 millimètre     |
| Modèle                                     | Distributeur / collectionneur           | Longueur du distributeur                              | 102 millimètre    |
| Matériau                                   | Laiton                                  |                                                       |                   |
| Traitement de surface                      | Étamé                                   |                                                       |                   |
| Forme                                      | Débit avec branches droites             |                                                       |                   |
| Diamètre nominal raccordement 2            | 1 pouce (25)                            |                                                       |                   |
| Raccordement 2                             | Filetage femelle gaz cylindrique (BSPP) |                                                       |                   |
| Dérivations                                | 3/4 pouce (20)                          |                                                       |                   |
| Raccordement ramifications                 | Euroconus standardless                  |                                                       |                   |
| Distance déviante entre les embranchements | ✗                                       |                                                       |                   |
| Avec robinet de remplissage/vidange        | ✗                                       |                                                       |                   |
| Lié au système                             | ✓                                       |                                                       |                   |
| Avec vanne d'arrêt                         | ✓                                       |                                                       |                   |
| Avec désaération                           | ✗                                       |                                                       |                   |
| Avec étrier de fixation murale             | ✗                                       |                                                       |                   |
| Avec matériau de fixation                  | ✗                                       |                                                       |                   |
| Avec jambes                                | ✗                                       |                                                       |                   |
| Avec isolation                             | ✗                                       |                                                       |                   |
| Label de contrôle KOMO                     | ✗                                       |                                                       |                   |
| Homologation selon BBR/EKS                 | ✗                                       |                                                       |                   |