

Productinformatieblad

Specificaties



Acti9 iID - Aardlekschakelaar - 2P - 63A - 30mA - Type B-SI

A9Z61263

EAN Code: 3606489502768

Prijs: 917,10 EUR

Hoofd

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| range | Acti 9 |
| productnaam | Acti 9 iID |
| product of component type | Aardlekschakelaar |
| device short name | iID |
| device applicatie | Fotovoltaïsch Heffen |
| poles description | 2P |
| neutral position | Links |
| [In] rated current | 63 A |
| netwerk type | AC |
| aardlekgevoeligheid | 30 mA |
| tijdvertraging differentieelfunctie | Onmiddellijk |
| klasse differentieelfunctie | Type B-SI (Super Immunised) |
| quality labels | VDE NF IMQ KEMA |

Complementair

| | |
|---|--|
| locatie eenheid in systeem | Vertrekker Inkomer groep |
| netwerk frequentie | 50 Hz |
| Ue toegekende bedrijfspanning | 230 V AC 50 Hz |
| technologie uitschakeling differentieel | Spanningsonafhankelijk |
| nominaal uitschakel- en inschakelvermogen | Idm 1500 A Im 1500 A |
| nominale voorwaardelijke kortsluitstroom | 10 kA |
| [Ui] rated insulation voltage | 250 V |
| [Uimp] rated impulse withstand voltage | 6 kV |
| contact position indicator | Ja |
| control type | Omschakelen |
| lokale signalering | AAN/UIT indicatie LED (groen) voor aanwezigheid spanning Uitschakelindicator |
| mounting mode | Clip-on |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

| | |
|-----------------------------|--|
| mounting support | DIN-rail |
| aantal modules van 9 mm | 8 |
| hoogte | 88 mm |
| breedte | 72 mm |
| diepte | 79 mm |
| gewicht product | 350 g |
| kleur | Wit |
| mechanical durability | 20000 cycles |
| electrical durability | 15000 cycles |
| locking options description | Vergrendelingsapparaat |
| connections - terminals | Dubbele klem voorkant 1...35 mm ² stijf Dubbele klem voorkant 1...25 mm ² flexibel Dubbele klem voorkant 1...25 mm ² flexibel met kopring Dubbele klem achterkant 1...25 mm ² stijf Dubbele klem achterkant 1...16 mm ² flexibel Dubbele klem achterkant 1...16 mm ² flexibel met kopring |
| wire stripping length | 14 mm voor boven- of onderkant aansluiting |
| tightening torque | 3,5 N.m boven- of onderkant |

Omgeving

| | |
|---------------------------------------|--|
| standards | IEC 61008-2-1 IEC/EN 62423 EN 61008-2-1 |
| product certifications | CCC KC |
| IP-beschermingsgraad | IP20 In overeenstemming met IEC 60529 IP40 (modulaire behuizing) In overeenstemming met IEC 60529 |
| IK-beschermingsgraad | IK05 |
| pollution degree | 3 |
| overvoltage category | IV |
| elektromagnetische compatibiliteit | 8/ 20 µs impulsweerstand, 3 kA In overeenstemming met EN/IEC 61008-1 |
| operating altitude | 0...2000 m |
| ambient air temperature for operation | -25...60 °C |
| ambient air temperature for storage | -40...85 °C |

Verpakkingseenheid

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Eenheidstype van verpakking 1 | PCE |
| Aantal eenheden in verpakking 1 | 1 |
| verpakking 1 hoogte | 8,500 cm |
| verpakking 1 breedte | 7,500 cm |
| verpakking 1 lengte | 9,800 cm |
| verpakking_1_gewicht | 362,000 g |
| Eenheidstype van verpakking 2 | S03 |
| Aantal eenheden in verpakking 2 | 27 |
| verpakking 2 hoogte | 30,000 cm |

| | |
|----------------------|-----------|
| verpakking 2 breedte | 30,000 cm |
| verpakking 2 lengte | 40,000 cm |
| verpakking 2 gewicht | 10,254 kg |

contractuele waarborg

| | |
|-----------------------|----|
| Garantie (in maanden) | 18 |
|-----------------------|----|

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetafdruk

| | |
|---|---|
| Totale levenscyclus ecologische voetafdruk | 65 kg CO2 eq. |
| Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3] | 5 kg CO2 eq. |
| Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4] | 0.1 kg CO2 eq. |
| Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5] | 0 kg CO2 eq. |
| Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6] | 59 kg CO2 eq. |
| Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4] | 0.8 kg CO2 eq. |
| Milieu Profiel | Milieuprofiel van het product |

Use Better

Materialen en verpakking

| | |
|--------------------------------|--|
| Pakket met gerecycleerd karton | Ja |
| Verpakkingen zonder kunststof | Ja |
| SCIP-nummer | C2a63347-7a15-4eaa-acdb-227b8b7a3919 |
| RoHS-richtlijn van de EU | Conform door vrijstelling |
| REACH-verordening | Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde |
| Halogeenvrije status | Het product bevat halogeen boven de drempelwaarden |

Use Longer

Levensduurverlenging

| | |
|-----------|-----|
| Reparatie | Nee |
|-----------|-----|

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

| | |
|--|---|
| Percentage mogelijke recycleerbaarheid | 56 |
| Circulair Profiel | Informatie over einde levensduur |
| Terugname | Ja |
| WEEE-label |  Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen. |

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Benefits

Acti9 iID



Protection of persons against electric shock by direct contact



Compatible with Acti9 captive padlocking device



Easy to install with unified terminal design and wiring indication



Fault indication by a red mechanical indicator on front face



RoHS/Reach compliant



Insulated IP20 terminals