



Wartel kabel-/buisinvoer NPG Quick Connect  
wartel Nylon Grijs Schroefdraadmaat M40  
Kabelbereik 19-28 mm Insteeklengte 9 mm

NPG-M401G

7TCA303070R0360

Generated on 2-1-2026

## Algemene informatie

|                       |                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Assortiment           |  Nederland                                                                                                                           |
| Bestelnummer          | 7TCA303070R0360                                                                                                                                                                                                       |
| ETIM Productklasse    | EC000441 - Wartel kabel-/buisinvoer                                                                                                                                                                                   |
| Merknaam              | ABB Draad- en kabelmanagement                                                                                                                                                                                         |
| Serie/programma       | NPG                                                                                                                                                                                                                   |
| Type                  | NPG-M401G                                                                                                                                                                                                             |
| Omschrijving          | Quick Connect wartel Nylon Grijs Schroefdraadmaat M40 Kabelbereik 19-28 mm Insteeklengte 9 mm<br>Quick Connect kabelwartel, schroefdraadmaat M40, kabeldiameterbereik 19–28 mm, schroefdraadlengte 9 mm, nylon, grijs |
| Status                | Niet voorraadhoudend - Courant                                                                                                                                                                                        |
| Indicatieve levertijd | 56 kalenderdagen                                                                                                                                                                                                      |
| GTIN code             | 5415022478693                                                                                                                                                                                                         |
| Netto gewicht         | 0 Kilogram                                                                                                                                                                                                            |
| Land van herkomst     | BE                                                                                                                                                                                                                    |

## Prijs

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| Bruto prijs   | € 763,00 per 100 PC |
| Ingangsdatum  | 01-01-2026          |
| Conditiegroep | LT                  |

## Logistieke gegevens

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer beschrijft          | 1,00000 PC               |
| Minimum afname                    | 5 PC                     |
| Stapgrootte afname                | 5 PC                     |
| Bruto gewicht                     | 0 Kilogram               |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 180 x 90 x 90 Millimeter |
| CBS nummer                        | 39174000                 |

## Specificaties

|                                           |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| Type schroefdraad:                        | Metrisch       |
| Model:                                    | Recht          |
| Nom. draadmaat metrisch/Pg:               | 40             |
| Spoed schroefdraad (millimeter):          | 1.5            |
| Schroefdraadlengte (millimeter):          | 13.2           |
| Sleutelwijdte (millimeter):               | 46             |
| Zeskant hoekmaat (millimeter):            | 55.2           |
| Geschikt voor kabeldiameter (millimeter): | 19 - 28        |
| Materiaal:                                | Kunststof      |
| Materiaalkwaliteit:                       | Polyamide (PA) |
| Oppervlaktebescherming:                   | Onbehandeld    |
| Halogeenvrij:                             | Ja             |
| Glasvezelversterkt:                       | Nee            |
| Slagvast:                                 | Nee            |
| Kleur:                                    | Grijs          |
| RAL-nummer:                               | 7001           |
| Trompetuitvoering:                        | Nee            |
| Met contraoer:                            | Nee            |
| Meervoudig dichtingsinzetstuk:            | Nee            |
| Vlakkabelkoppeling:                       | Nee            |
| Met trekontlasting:                       | Nee            |
| Beschermingsgraad (IP):                   | IP66           |
| Soort afdichting:                         | Rubberring     |
| Deelbare koppeling/wartel:                | Nee            |
| Gebruikstemperatuur (graden celsius):     | -20 - 100      |
| Explosiegeteste uitvoering:               | Nee            |
| Voor explosieveilige zone gas:            | Geen           |

## Specificaties

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| Voor explosieveilige zone stof:        | Geen            |
| Inklikbaar in opening:                 | Ja              |
| Voor gewapende kabel:                  | Nee             |
| EMC-uitvoering:                        | Nee             |
| Afgeschermd:                           | Nee             |
| Drukcompenserend:                      | Nee             |
| Verbindingswijze wartel aan behuizing: | Klikbevestiging |
| Voor wanddikte (millimeter):           | 0.5 - 4         |

Generated on 2-1-2026

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

