Fiche technique

Goulotte, type WDK 40040

Référence: 6191126



Parties supérieure et inférieure de goulotte avec fond perforé

PVC Chlorure de polyvinyle

Données de base


Référence	6191126
Typee	WDK40040RW
Désignation 1	Goulotte de distribution
Désignation 2	avec fond perforé
Fabricant	OBO
Dimension	40x40x2000
Couleur	blanc pur; RAL 9010
Matériau	Chlorure de polyvinyle
Unité d'emballage minimale	36
Unité de quantité	Mètre
Poids	42,1 kg
Unité de poids	kg/100 m
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,8095 kg CO2e / 1 Mètre

Fiche technique

Goulotte, type WDK 40040

Référence: 6191126

Dimensions



Longueur	2 000 mm
Largeur	40 mm
Hauteur	40 mm

Caractéristiques techniques

Nombre de séparateurs fixes	0
Nombre de câbles NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (sans boîte)	7
Nombre de câbles NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (sans boîte)	6
Nombre de câbles NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (sans boîte)	5
Nombre de séparateurs enfichables	0
Modèle couvercle goulottes de distribution	desserrer
Type de fixation	Perforation au fond
Maintien en fonction	non
Sans halogène	non
Étrier de retenue de câble	non
Raccord de conduit	non
Livraison en rouleau	non
Section utile	1314 mm²
Conformité ROHS	oui
Indice de protection	IP30
Film de protection	non
Indice de protection code IK	IK04
Plage de températures d'utilisation max.	60 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-5 °C
Résistant aux intempéries	oui