

Passtuk 3 dubbel voor data-outlet(s)

170-65302



Passtuk 3.2 is bestemd voor een dubbele outlet

Technische kenmerken

Passtuk 3 dubbel voor data-outlet(s)

Het passtuk is op de voorzijde en achterzijde voorzien van de onuitwisbare gravure 3.2. De outlets worden langs de achterzijde in het passtuk geklikt. Het passtuk is vervaardigd uit donkergrijze pc+asa, voldoet aan een gloeidraadproef van 650°C en is halogeenvrij. Op de 4 hoeken is het passtuk voorzien van nokken die ervoor zorgen dat de centraalplaat perfect wordt gepositioneerd t.o.v. het passtuk. Tevens heeft het passtuk aan de rechter- en linkerzijde snaphaken voor het vasthouden van de centraalplaat. Het passtuk kan geklikt worden in een inbouwraam 45x45mm, een installatiekanaal met dekselhoogte 45mm of een lege Mini-Patch verdeler met 45x45mm-opening en wordt afgewerkt met een vlakke centraalplaat voor 2 outlets (al dan niet met een doorzichtig tekstveld). Afmetingen passtuk 3.2: 45x45mm



- Beschermingsgraad: IP41 voor de samenstelling van een mechanisme, centraalplaat en afdekplaat
- Slagvastheid: de combinatie van een mechanisme, een centraalplaat en een afdekplaat heeft een slagweerstand van IK06
- : 45 mm x 45 mm x 21.1 mm
- Markering: CE