


Productinformatieblad

Specificaties



PRISMA AFDEKPL. NSX/CVS250 HZ. B600 4M

LVS03232

EAN Code: 3606481872869

Prijs: 40,25 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT G
product of component type	Frontpaneel
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT G behuizing PrismaSeT Prismaset Pack 250 behuizing
type frontplaat	Uitsparing
geïnstalleerd apparaat	EasyPact: vast CVS100...160 zonder aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie EasyPact: vast CVS250 zonder aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie Compact: vast NSX100...160 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen - horizontaal installatie Compact: vast NSX100...160 zonder aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie Compact: vast NSX250 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen - horizontaal installatie Compact: vast NSX250 zonder aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie Enerlin'x: vast FDM121 - besturing: afstandsbediening - verticaal installatie
beschrijving polen	1 x 3P: montageplaat ondersteuning: CVS100...160 horizontaal installatie 1 x 4P: montageplaat ondersteuning: CVS100...160 horizontaal installatie 1 x 3P: montageplaat ondersteuning: CVS250 horizontaal installatie 1 x 4P: montageplaat ondersteuning: CVS250 horizontaal installatie 1 x 3P: montageplaat ondersteuning: NSX100...160 horizontaal installatie 1 x 4P: montageplaat ondersteuning: NSX100...160 horizontaal installatie 1 x 3P: montageplaat ondersteuning: NSX250 horizontaal installatie 1 x 4P: montageplaat ondersteuning: NSX250 horizontaal installatie
werkingspositie	Horizontaal

Complementair

beschrijving behuizing/ cel	Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 600 mm Aan de wand gemonteerde kast - breedte 600 mm PACK-kast - breedte 600 mm Vloerstaande kast + goot - breedte 600 + 300 mm Kast voor wandmontage + goot - breedte 600 + 300 mm
aansluitpositie	Aansluitblok Rechtstreekse verbinding
aantal verticale modules	4
standards	IEC 61439-1 IEC 61439-2
product certifications	ASTA
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
oppervlakte afwerking	Getextureerde Mat

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

kleur	Wit (RAL 9003)
hoogte	200 mm
gewicht product	0,8 kg
Quantity per set	Set van 1

breedte behuizing/cel

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX100...160 zonder vast omschakelen horizontaal 3P 1 aansluitblok 5

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact NSX100...160 zonder vast omschakelen horizontaal 3P 1 aansluitblok 5

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX100...160 zonder vast omschakelen horizontaal 4P 1 aansluitblok 5

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact NSX100...160 zonder vast omschakelen horizontaal 4P 1 aansluitblok 5

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX250 zonder vast omschakelen horizontaal 3P 1 aansluitblok 5

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact NSX250 zonder vast omschakelen horizontaal 3P 1 aansluitblok 5

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX250 zonder vast omschakelen horizontaal 4P 1 aansluitblok 5

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact NSX250 zonder vast omschakelen horizontaal 4P 1 aansluitblok 5

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer Enerlin'x FDM121 vast afstandsbediening verticaal 1

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast Enerlin'x FDM121 vast afstandsbediening verticaal 1

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer EasyPact CVS100...160 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 5

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast EasyPact CVS100...160 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 5

600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot EasyPact CVS100...160 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4

600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot EasyPact CVS100...160 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer EasyPact CVS100...160 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 5

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast EasyPact CVS100...160 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 5

600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot EasyPact CVS100...160 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4

600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot EasyPact CVS100...160 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer EasyPact CVS250 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 5

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast EasyPact CVS250 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 5

600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot EasyPact CVS250 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4

600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot EasyPact CVS250 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer EasyPact CVS250 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 5

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast EasyPact CVS250 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 5

600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot EasyPact CVS250 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4

600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot EasyPact CVS250 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4

600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot compact NSX100...160 zonder vast omschakelen horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4

600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot compact NSX100...160 zonder vast omschakelen horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX100...160 zonder vast omschakelen horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 5

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact NSX100...160 zonder vast omschakelen horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 5

600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot compact NSX100...160 zonder vast omschakelen horizontaal 3P 1 aansluitblok 5

600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot compact NSX100...160 zonder vast omschakelen horizontaal 3P 1 aansluitblok 5

600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot compact NSX100...160
zonder vast omschakelen horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4

600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot compact NSX100...160
zonder vast omschakelen horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX100...160 zonder
vast omschakelen horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 5

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact NSX100...160
zonder vast omschakelen horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 5

600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot compact NSX100...160
zonder vast omschakelen horizontaal 4P 1 aansluitblok 5

600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot compact NSX100...160
zonder vast omschakelen horizontaal 4P 1 aansluitblok 5

600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot compact NSX100...160
zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 direct met lange
klemmenafdekkap 4

600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot compact NSX100...160
zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 direct met lange
klemmenafdekkap 4

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX100...160 zonder
vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 direct met lange
klemmenafdekkap 5

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact NSX100...160
zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 direct met lange
klemmenafdekkap 5

600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot compact NSX100...160
zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 direct met lange
klemmenafdekkap 4

600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot compact NSX100...160
zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 direct met lange
klemmenafdekkap 4

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX100...160 zonder
vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 direct met lange
klemmenafdekkap 5

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact NSX100...160
zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 direct met lange
klemmenafdekkap 5

600 mm Prisma Pack 250 PACK-kast compact NSX100...160 zonder vast
omschakelen horizontaal 3P 1 aansluitblok 6

600 mm Prisma Pack 250 PACK-kast compact NSX100...160 zonder vast
omschakelen horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 6

600 mm Prisma Pack 250 PACK-kast compact NSX100...160 zonder vast
omschakelen horizontaal 4P 1 aansluitblok 6

600 mm Prisma Pack 250 PACK-kast compact NSX100...160 zonder vast
omschakelen horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 6

600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot compact NSX250 zonder vast
omschakelen horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4

600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot compact NSX250
zonder vast omschakelen horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX250 zonder vast
omschakelen horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 5

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact NSX250 zonder vast
omschakelen horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 5

600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot compact NSX250 zonder vast
omschakelen horizontaal 3P 1 aansluitblok 5

600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot compact NSX250
zonder vast omschakelen horizontaal 3P 1 aansluitblok 5

600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot compact NSX250 zonder vast
omschakelen horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4

600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot compact NSX250
zonder vast omschakelen horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX250 zonder vast
omschakelen horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 5

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact NSX250 zonder vast
omschakelen horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 5

600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot compact NSX250 zonder vast
omschakelen horizontaal 4P 1 aansluitblok 5

600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot compact NSX250
zonder vast omschakelen horizontaal 4P 1 aansluitblok 5

600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot compact NSX250 zonder vast
rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 direct met lange
klemmenafdekkap 4

600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot compact NSX250
zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 direct met lange
klemmenafdekkap 4

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX250 zonder vast
rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 direct met lange
klemmenafdekkap 5

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact NSX250 zonder vast
rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 direct met lange
klemmenafdekkap 5

600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot compact NSX250 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4

600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot compact NSX250 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX250 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 5

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact NSX250 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 5

600 mm Prisma Pack 250 PACK-kast compact NSX250 zonder vast omschakelen horizontaal 3P 1 aansluitblok 6

600 mm Prisma Pack 250 PACK-kast compact NSX250 zonder vast omschakelen horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 6

600 mm Prisma Pack 250 PACK-kast compact NSX250 zonder vast omschakelen horizontaal 4P 1 aansluitblok 6

600 mm Prisma Pack 250 PACK-kast compact NSX250 zonder vast omschakelen horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 6

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	3,000 cm
verpakking 1 breedte	20,600 cm
verpakking 1 lengte	51,200 cm
verpakking_1_gewicht	840,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	S04
Aantal eenheden in verpakking 2	14
verpakking 2 hoogte	30,000 cm
verpakking 2 breedte	40,000 cm
verpakking 2 lengte	60,000 cm
verpakking 2 gewicht	12,624 kg
Eenheidstype van verpakking 3	P12
Aantal eenheden in verpakking 3	168
verpakking_3_hoogte	100,000 cm
verpakking 3 breedte	80,000 cm
verpakking 3 lengte	120,000 cm
verpakking 3 gewicht	162,000 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel


Geen specifieke recycling vereist

Terugname

Ja

Technical Illustration

Dimensions



- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.