

Adaptateur

170-65302



4 ans de
garantie

L'adaptateur 3.2 est destiné à un double noyau

Données techniques

Adaptateur

L'adaptateur porte sur sa face avant et sa face arrière la marque ineffaçable 3.2. Les noyaux s'encliquètent par l'arrière dans l'adaptateur. L'adaptateur est réalisé en pc+asa gris foncé, satisfait à une épreuve de calcination de 650°C et est exempt d'halogène. L'adaptateur est pourvu aux 4 angles de cames qui assurent le positionnement parfait de l'enjoliveur par rapport à l'adaptateur. L'adaptateur est également muni à gauche et à droite de crochets pour maintenir l'enjoliveur. L'adaptateur peut être fixé dans un support 45x45 mm, une goulotte d'installation avec couvercle d'une hauteur de 45 mm ou un répartiteur Mini-Patch vide d'une ouverture de 45x45 mm et sa finition sera un enjoliveur plat pour 2 noyaux (avec ou sans porte-étiquette transparent). Dimensions de l'adaptateur 3.2: 45x45 mm



- Degré de protection: IP41 pour la combinaison d'un mécanisme, d'un enjoliveur et d'une plaque de recouvrement
- Résistance aux chocs: la combinaison d'un mécanisme, d'un enjoliveur et d'une plaque de recouvrement présente une résistance aux chocs de IK06
- : 45 mm x 45 mm x 21.1 mm
- Marquage: CE