

# Productinformatieblad

Specificaties



## TeSys Giga, hulpcontact, 1NO + 1NC, zijmontage, veerklem

LAG8N113

EAN Code: 3606481916310

**Prijs: 11,40 EUR**

### Hoofd

bereik compatibiliteit	TESYS G LC1G
range of product	TESYS G
range	TeSys
device short name	LAG8N
product or component type	Hulpcontactblok
werking hulpcontacten	Onmiddellijk
samenstelling poolcontact	1 normaal open + 1 normaal gesloten
aansluitingen - aansluitklemmen	Schroefklem aansluitingen 0,75...2,5 mm <sup>2</sup> massief-bedraad zonder kabeluiteinde Schroefklem aansluitingen 0,75...2,5 mm <sup>2</sup> flexibel met

### Complementair

montagezone	Zijkant
Ui toegekende isolatiespanning	600 V conform aan IEC 60947-5-1 600 V - certificeringen CSA 600 V - certificeringen UL
Ue toegekende bedrijfspanning	600 V AC 25...400 Hz
Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht	10 A (at 60 °C)
Irms nominale maakcapaciteit	140 A AC conforming to IEC 60947-5-1 250 A DC conforming to IEC 60947-5-1
toelaatbaar kortstondig vermogen	100 A 60 °C 1 s 120 A 60 °C 500 ms 140 A 60 °C 100 ms
type bescherming	GG-zekering 10 A
mechanical durability	8 Mcycles
minimale schakelstroom	1 mA
minimale schakelspanning	17 V
niet-overlappendtijd	1,5 ms bij de-energiseren geen overlap tussen NC en NO contact 1,5 ms bij energiseren geen overlap tussen NC en NO contact
isolatieweerstand	> 10 MOhm
height	55,8 mm
width	15,4 mm
depth	84,8 mm
net weight	0,05 kg

### Omgeving

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

<b>normen</b>	EN/IEC 60947-5-1 UL 60947-5-1 CSA C22.2 Nr 60947-5-1 GB 14048.5 IEC 60335-1:Clause 30.2 IEC 60335-2-40:Annex JJ UL 60335-1 UL 60335-2-40:Annex JJ
<b>product certifications</b>	CB-regeling CCC cULus CE UKCA
<b>IP beschermingsgraad</b>	IP20 conforming to IEC 60529
<b>beschermende behandeling</b>	TH
<b>ambient air temperature for operation</b>	-25...60 °C
<b>ambient air temperature for storage</b>	-60...80 °C
<b>bedrijfshoogte</b>	3000 m

## Verpakkingseenheid

<b>Unit Type of Package 1</b>	PCE
<b>Number of Units in Package 1</b>	1
<b>Package 1 Height</b>	3,400 cm
<b>Package 1 Width</b>	6,700 cm
<b>Package 1 Length</b>	9,500 cm
<b>Package 1 Weight</b>	59,000 g
<b>Unit Type of Package 2</b>	S02
<b>Number of Units in Package 2</b>	64
<b>Package 2 Height</b>	15,000 cm
<b>Package 2 Width</b>	30,000 cm
<b>Package 2 Length</b>	40,000 cm
<b>Package 2 Weight</b>	3,969 kg

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Milieuoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Voldoet niet
SCIP-nummer	6fbdad13-bb7c-47d4-a6d6-d82dd6f54349
REACH-regelgeving	<a href="#">REACH-verklaring</a>
Halogeenvrije status	Product met halogeenvrije kunststof onderdelen
PVC-vrij	Ja

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel	<a href="#">Informatie over einde levensduur</a>
Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Installation

**Installation Videos**

---

[TeSys Giga - How to install the auxiliary contact block](#)