ETHERMA°
EFFIZIENT. ELEKTRISCH. HEIZEN.

PRODUKTDATENBLATT

Type: ET-DUO-PLUS-S2-2000-W
Art. Nr.: 46729

9120129934916

Kurzbeschreibung
Konvektor-Speicherheizung, Stein, weiß, 2000W, 230V





Die Konvektor-Speicherheizung ETHERMA DUO PLUS S2 ist ein modernes Direktheizgerät mit einer innovativen Kombination aus Konvektion, Strahlungswärme und integrierter Wärmespeicherung. Diese dreifache Heiztechnologie sorgt für eine effiziente Wärmeverteilung, verkürzt Aufheizzeiten und optimiert gleichzeitig den Energieverbrauch. Dank kompakter Bauweise eignet sich das Gerät ideal als platzsparende Übergangsheizung oder als moderner Ersatz für veraltete Nachtspeicheröfen – insbesondere in großen Räumen. Die Wandmontage erfolgt horizontal, die Inbetriebnahme über eine 1 m lange Anschlussleitung mit Stecker. Der DUO PLUS S2 verfügt über einen Funktionsschalter mit drei Betriebsarten: Aus, Betrieb ohne interne Regelung (für externe Ökodesign-konforme Raumthermostate) und Betrieb mit interner Regelung. In der Regelbetriebsstellung bietet das Gerät zusätzliche Komfortfunktionen wie Fenster-Offen-Erkennung mit automatischer Abschaltung sowie individuell einstellbare Tages- und Wochenprogramme. Im ausgeschalteten Zustand der Regelung ist ein integrierter Frostschutzmodus bei 7 °C aktiv. Die Oberfläche besteht aus 12 mm starkem, beschichtetem Siliziumstein, der die Wärme gleichmäßig abstrahlt. Schutzart: IP 24. Regelbereich: 15–28 °C. Oberflächentemperatur: max. 85 °C. Montagetiefe: 105 mm. Betriebsspannung: 230 V. Das System ist CE-konform und bietet eine zuverlässige, intelligente Lösung für moderne Direktheizsysteme.

ETIM 10 Merkmale

Ausführung	Standard
Montageart	auf Wand
Material Front	sonstige
Gitterausführung	Lamellen
Werkstoff des Heizelements	sonstige
Abluft	Oberseite
Mit Lüfter	✖
Elektrischer Anschluss	Anschlusskabel mit Stecker
Position Bedienpanel	Oberseite
Geeignet für drahtlose Fernbedienung	✖
Mit Fernbedienung	✖
Leistungsregelung	elektronisch
Farbe	weiß
Schutzart (IP)	IP24
Schutzklasse nach IEC 61140	II
Mit Überhitzungsschutz	✔
Programmierbar	✔
Frostschutzschaltung	✔
Digitalanzeige	✔
Mit Präsenzmelder	✖
Busfähig	✖
Mit Zeitschaltuhr	✔
Lernfähig	✖
Verbrauchsanzeige	✖
Offenes-Fenster-Erkennung	✔
Kompatibel mit Apple HomeKit	✖

Heizleistung	2000 Watt
Versorgungsspannung	230|230 Volt
Frequenz der Versorgungsspannung	50|50 Hertz
Länge des Anschlusskabels	1 Meter
Anzahl der Schaltstellungen	1
Temperatureinstellung	15|28 Grad Celsius
Schaltdifferenz der Temperatur	0,1 Grad Celsius
Breite	1000 Millimeter
Höhe	500 Millimeter
Tiefe	105 Millimeter
Gewicht	22 Kilogramm

Erstellt am: 22.10.2026

ETHERMA Elektrowärme GmbH
Landesstrasse 16
A-5302 Henndorf am Wallersee
Tel.: +43 6214 / 76 77
Mail: office@etherma.com
Web: www.etherma.com

ETHERMA Deutschland GmbH
Carl-Zeiss-Ring 15
D-85737 Ismaning
Tel.: +49 2562 / 81 97 00
Mail: office.de@etherma.com
Web: www.etherma.com

Kompatibel mit Google Assistant	✖
Bedienung über App	✖
Kompatibel mit Amazon Alexa	✖
IFTTT-Unterstützung verfügbar	✖
Anzahl der unterstützten Messader-Kommandos (Pilot wire)	ohne