



LuxSpace 2 Mini DN560B/DN561B

DN560B LED12S/840UE PSU-E C PG WH

LuxSpace 2 Mini DN560B/DN561B, Downlight, UltraEfficient, 8.1 W, D150 mm, 1200 lm, 4000 K, Hoogglanzende reflector, Helder, IP20/54

Downlight, D150 mm, Gietaluminium, Wit, Signaalwit (RAL9003), Inbouw, Externe voedingsunit (aan/uit), 1200 lm, 8.1 W, 152 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <2, Hoogglanzende reflector, Helder, Glas, IP 20/54 | Bescherming tegen vingers, bescherming tegen opbouw van stof, spatwaterdicht, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, Insteekconnector en trekontlasting

Product gegevens

Algemene informatie		Kleurweergave-index (CRI)		>80
Lichtbron vervangbaar	Nee	Kleur lichtbron		840 neutraalwit
Aantal VSA's	1 unit	Optiektype		-
Driver/VSA inbegrepen	Ja	Bundelspreiding armatuur		80°
Servicetag	Ja	Unified Glare Rating (UGR)		22
Lamptype	LED	Bedrijfs- en elektrische gegevens		
Montage	Inbouw	Ingangsspanning		220 tot 240 V
Waardeschaal	Best	Ingangsfrequentie		50 to 60 Hz
Garantieperiode	5 jaar	Aanloopstroom		16 A
Gegevens lichttechniek		Aanlooptijd inschakelpiek		0,195 ms
Lichtstroom	1.200 lm	Energieverbruik		8,1 W
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K	Arbeidsfactor		0.9
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	152 lm/W	Aansluiting		Insteekconnector en trekontlasting

LuxSpace 2 Mini DN560B/DN561B

Kabel	-
Aantal producten op MCB van 16 A type B	65
Geschikt voor willekeurige schakeling	Ja
IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse II
Totale harmonische vervorming	20 %

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Nee
Driver/voedingsunit/transformator	Externe voedingsunit (aan/uit)
Lichtregeling	-
Constante lichtopbrengst	Nee

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Materiaal behuizing	Gietaluminium
Reflector materiaal	Polycarbonaat, aluminium coating
Materiaal optiek	Polycarbonaat
Materiaal optische lichtkap/lens	Glas
Fixation materiaal	Staal
Kleur behuizing	Wit
Afwerking optische lichtkap/lens	Helder
Reflectorafwerking	Hoogglanzende reflector
Totale hoogte	72 mm
Totale diameter	164 mm
Beschermingsklasse	IP 20/54 [Bescherming tegen vingers, bescherming tegen opbouw van stof, spatwaterdicht]
IK-classificatie	IK02 [0,2 J standaard]
Montage	Inbouw
Nettogewicht (per stuk)	0,800 kg

Keurmerken en classificaties

Gloeidraadtest	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
CE-markering	Ja
ENEC-markering	ENEC-markering
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq	25 °C
Bereik omgevingstemperatuur	+10 tot +25 °C

Initiële prestaties (conform IEC)

Tolerantie lichtstroom	+/-10%
Aanvankelijke kleurkwaliteit	(0.38, 0.38) SDCM <2
Tolerantie energieverbruik	+/-10%
Standaardafwijking kleurcombinatie (McAdam-ellips)	SDCM≤2

Prestaties gedurende tijd (conform IEC)

Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan bruikbare levensduur van 50.000 uur	5 %
--	-----

Lumenbehoud (EN-IEC 62722-2-1) bij mediaan bruikbare levensduur van 50.000 uur	L90
--	-----

Duurzaamheidsgegevens


Sustainability rating	Unclassified
Reparatieklasse	Bij reparatieklasse C kan de driver van dit armatuur worden vervangen door een servicetechnicus. Er is speciale zorg nodig bij het demonteren en weer monteren, en er kan specifiek gereedschap nodig zijn. Onderdelen en documentatie zijn enige tijd beschikbaar.
Ingebedde koolstof (A1-A3)	14,4 kg CO ₂ e
Verhouding van bewerkte materialen in product	8,78 %
Recyclebare inhoudsverhouding van het eindproduct	44 %
GWP totaal B6 (kg CO ₂ eq) Opgegeven eenheid	Bereken met uw lokale energiemixwaarde: Vermogen (kW, aangegeven eenheid) * Levensduur (uren, aangegeven eenheid) * Energiemix (kg CO ₂ eq / kWh)
GWP totaal B6 (kg CO ₂ eq) Functionele eenheid	Bereken met uw lokale energiemixwaarde: Aangegeven vermogen (kW) * 1000 (lm) / lumenoutput (lm) Aangegeven eenheid * 35000 (uur) * energiemix (kg CO ₂ eq / kWh)

Productgegevens


Productnaam voor bestelling	DN560B LED12S/840UE PSU-E C PG WH
Volledige productnaam	DN560B LED12S/840UE PSU-E C PG WH
Full EOC	871869997047500
Bestelcode	8718699970475
Materiaalnr. (12NC)	910505100918
Lokale code	8718699970475
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718699970475
Numerator - Dozen per buitendoos	1
EAN/UPC - Case	8718699970475
Code productfamilie	DN560B [LuxSpace2 Mini Low height recessed]

LuxSpace 2 Mini DN560B/DN561B

Maatschets



Fotometrische gegevens



Polar Normal (separate) - DN560BI - 910505100918

