


# Productinformatieblad

Specificaties



## PRISMA AFDEKPL. 3 B600/B650 8M

LVS03223

EAN Code: 3606481872784

**Prijs: 48,40 EUR**

### Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT G PrismaSeT P
product of component type	Frontpaneel
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT G behuizing PrismaSeT PrismaSeT P cel
type frontplaat	Uitsparing Modulair
geïnstalleerd apparaat	Acti 9: vast Modulair apparaat <= 40 A Multi 9: vast Modulair apparaat <= 40 A

### Complementair

beschrijving behuizing/ cel	Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 600 mm Aan de wand gemonteerde kast - breedte 600 mm Cel - breedte 650 mm diepte 400 mm
aansluitpositie	Rechtstreekse verbinding
aantal horizontale rijen	3
aantal modules van 9 mm	48
aantal modules (18 mm) per rij	24
aantal verticale modules	8
standards	IEC 61439-2 IEC 61439-1
product certifications	ASTA
materiaal	Staal
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
oppervlakte afwerking	Getextureerde Mat
kleur	Wit (RAL 9003)
breedte	500 mm
hoogte	400 mm
gewicht product	1,24 kg
Quantity per set	Set van 1

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

<b>breedte behuizing/cel</b>	600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer Acti 9 Modulair apparaat <= 40 A vast 48 rechtstreeks 8 600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast Acti 9 Modulair apparaat <= 40 A vast 48 rechtstreeks 8 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel Acti 9 Modulair apparaat <= 40 A vast 48 rechtstreeks 8 600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer Multi 9 Modulair apparaat <= 40 A vast 48 rechtstreeks 8 600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast Multi 9 Modulair apparaat <= 40 A vast 48 rechtstreeks 8 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel Multi 9 Modulair apparaat <= 40 A vast 48 rechtstreeks 8
------------------------------	---

## Verpakkingseenheid

<b>Eenheidstype van verpakking 1</b>	PCE
<b>Aantal eenheden in verpakking 1</b>	1
<b>verpakking 1 hoogte</b>	3,000 cm
<b>verpakking 1 breedte</b>	41,500 cm
<b>verpakking 1 lengte</b>	51,500 cm
<b>verpakking_1_gewicht</b>	1,270 kg
<b>Eenheidstype van verpakking 2</b>	P12
<b>Aantal eenheden in verpakking 2</b>	20
<b>verpakking 2 hoogte</b>	50,000 cm
<b>verpakking 2 breedte</b>	80,000 cm
<b>verpakking 2 lengte</b>	120,000 cm
<b>verpakking 2 gewicht</b>	37,400 kg

## contractuele waarborg

<b>Garantie (in maanden)</b>	18
------------------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

### Milieuoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

## Use Longer

### Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist


Terugname

Ja

Technical Illustration

Dimensions

---



- All dimensions are approximate and are in m  
- Also see technical documentation.