

UFH-ANC-05: Vanne 2x3/4 -M30x1,5-kv 2



Informations commerciales

Vanne

Dimensions de base de l'unité

Hauteur	58 mm
Longueur	55 mm
Largeur	35 mm
Poids net	0,218 kg

Certificats

Applications

Chauffage, refroidissement, Chauffage par le sol

Solutions

Chauffage par le sol, Installations de bâtiments, Industrie, Infra

Caractéristiques techniques

Matériau du boîtier	Laiton	Différence maximale de pression à 20 °C	0,6 bar
Raccordement 1	Filetage mâle gaz cylindrique (BSPP)	Température moyenne (fonctionnement continu)	4 95 degrés Celsius
Raccordement 2	Filetage mâle gaz cylindrique (BSPP)		
Traitement de surface	Non traité		
Fourré à l'intérieur	Autre		
Freeflow	✓		
Avec autoverrouillage	✗		
Blocage à ressort (NC)	✗		
Ouverture à ressort (NO)	✓		
Monte avec broche et/ou volant	✓		
Raccordement commande	Autre		
Finition de la vanne	Vanne de régulation		
Commande des clapets	Autre		
Type de têtère	Vissé		
Version à angle droit	✗		
Vanne à soufflet	✗		
Avec indicateur	✗		
Avec robinet de distribution	✗		
Taille nominale	DIN		
Avec sécurité antiretour	✗		
Adapté aux liquides	✓		
Adapté aux gaz	✗		
Adapté à la vapeur	✗		
Anneau de siège en acier inoxydable	✗		
Joint de broche remplaçable sous pression	✗		
Filetage de la broche sans contact avec le support	✗		
Certifié VdS	✗		
Label de contrôle KIWA	✗		
Équipements au gaz QA	✗		
Homologation selon BBR/EKS	✗		