


## 28P-14041604-1: Culasse Double avec coude femelle build-up 14x1/2"x16x1/2"



### Informations commerciales

Raccords à sertir en laiton en combinaison avec une plaque murale. Élément à poser avec distance au centre de 153 mm pour une installation précise et rapide.

#### Dimensions de base de l'unité

|           |          |
|-----------|----------|
| Hauteur   | 38 mm    |
| Longueur  | 198 mm   |
| Largeur   | 69 mm    |
| Poids net | 0,333 kg |

#### Certificats

ATG, DVGW Wasser, ETA, KIWA, ÖVGW Wasser, WRAS, KOMO, STF, ÖN EN 21003-2/-3, GOST-R, ITC, TSU, QB (CSTBat), AFNOR, ACS, PZH, DNV-GL, EMI

#### Applications

Eau potable, Chauffage, refroidissement, Air comprimé, Sanitaire

#### Solutions

Installations de bâtiments, Industrie, Infra, Construction navale

## Caractéristiques techniques

|                                      |                  |                                                 |                       |
|--------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|
| Lié au système                       | ✓                | Diamètre extérieur du tube<br>raccordement      | 14 millimètre         |
| Qualité du matériau                  | CuSn5Zn5Pb2      | Longueur raccordement 1                         | 153 millimètre        |
| Matériau du boîtier                  | Laiton           | Distance de centre à centre                     | 153 millimètre        |
| Traitement de surface                | Non traité       | Pression de service maximale à<br>20 °C         | 16 bar                |
| Raccordement                         | Manchon comprimé | Température moyenne<br>(fonctionnement continu) | -10 70 degrés Celsius |
| Code profil                          | TH               |                                                 |                       |
| With connection indicator            | ✗                |                                                 |                       |
| With protective cap                  | ✗                |                                                 |                       |
| Avec kit d'insonorisation            | ✗                |                                                 |                       |
| Avec isolation thermique             | ✗                |                                                 |                       |
| Label de qualité DVGW pour le<br>gaz | ✗                |                                                 |                       |
| Label de qualité DVGW pour<br>l'eau  | ✓                |                                                 |                       |
| Compliant with NF 545                | ✗                |                                                 |                       |
| Label de contrôle KOMO               | ✓                |                                                 |                       |