
ETHERMA°
EFFIZIENT. ELEKTRISCH. HEIZEN.

PRODUKTDATENBLATT

Type: ET-eFLOW-2000-W
Art. Nr.: 46756

9120129935135

Kurzbeschreibung
Wandkonvektor mit Thermostat, weiß, 94x40cm, 2000W, Stecker





Der Konvektor eFLOW ist eine elektrische Direktheizung zur schnellen und effizienten Erwärmung von Wohnräumen wie Keller, Toiletten, Schlafzimmern, Bädern und Hobbyräumen. Dank spritzwassergeschützter Ausführung nach Schutzart IP24 ist das Gerät auch für den Einsatz in Badezimmern geeignet. Das speziell geformte Luftaustrittsgitter sorgt für eine gleichmäßige Luftverteilung nach vorne und erzeugt eine natürliche Raumkonvektion. Das integrierte elektronische Thermostat mit LCD-Display ermöglicht eine präzise Temperaturregelung und bietet vier Betriebsmodi: Komfort, Absenkung, Frostschutz und Aus. über das Wochenprogramm kann die Heizleistung individuell an den Tagesablauf angepasst werden, zusätzlich optimiert die Temperatursturzerkennung die Nutzung und stellt die Konformität mit der ökodesign-Richtlinie sicher. Das Gerät verfügt über einen Überhitzungsschutz, wird über eine 1,5 m lange Steckerleitung betrieben und bietet eine Betriebsspannung von 230 V, eine Leistung von 500 bis 2000 W sowie einen Temperaturregelbereich von 5 bis 35 °C. Es entspricht der Schutzklasse I, ist CE-konform und wird in der Farbe Weiß matt (RAL 9016) geliefert.

ETIM 10 Merkmale

Ausführung	Standard
Montageart	auf Wand
Material Front	Stahl
Gitterausführung	Lamellen
Werkstoff des Heizelements	Aluminium
Abluft	vorne
Mit Lüfter	✖
Elektrischer Anschluss	Anschlusskabel mit Stecker
Position Bedienpanel	Oberseite
Geeignet für drahtlose Fernbedienung	✖
Mit Fernbedienung	✖
Leistungsregelung	elektronisch
Farbe	weiß
Schutzart (IP)	IP24
Schutzklasse nach IEC 61140	I
Mit Überhitzungsschutz	✔
Programmierbar	✔
Frostschutzschaltung	✔
Digitalanzeige	✔
Mit Präsenzmelder	✖
Busfähig	✖
Mit Zeitschaltuhr	✔
Lernfähig	✖
Verbrauchsanzeige	✖
Offenes-Fenster-Erkennung	✔
Kompatibel mit Apple HomeKit	✖
Kompatibel mit Google Assistant	✖
Bedienung über App	✖

Heizleistung	2000 Watt
Versorgungsspannung	230|230 Volt
Frequenz der Versorgungsspannung	50|50 Hertz
Länge des Anschlusskabels	1,5 Meter
Anzahl der Schaltstellungen	4
Temperatureinstellung	5|35 Grad Celsius
Schaltdifferenz der Temperatur	0,1 Grad Celsius
Breite	940 Millimeter
Höhe	400 Millimeter
Tiefe	85 Millimeter
Gewicht	6,9 Kilogramm

Erstellt am: 22.10.2026

ETHERMA Elektrowärme GmbH
Landesstrasse 16
A-5302 Henndorf am Wallersee
Tel.: +43 6214 / 76 77
Mail: office@etherma.com
Web: www.etherma.com

ETHERMA Deutschland GmbH
Carl-Zeiss-Ring 15
D-85737 Ismaning
Tel.: +49 2562 / 81 97 00
Mail: office.de@etherma.com
Web: www.etherma.com

Kompatibel mit Amazon Alexa	✖
IFTTT-Unterstützung verfügbar	✖
Anzahl der unterstützten Messader-Kommandos (Pilot wire)	ohne