



## Luchtkwaliteitssensor, Luchtvochtigheid, Temperatuur, Ruimte, Analoge uitgangen, Optimum zwarte behuizing, SpaceLogic SLA-serie

SLABXX2

EAN Code: 3606481900739

Prijs: 185,50 EUR

### Hoofd

|                                       |                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| range                                 | SpaceLogic                                                                                                                                                  |
| product or component type             | Sensor                                                                                                                                                      |
| product name                          | Spacelogic ruimteunit                                                                                                                                       |
| type meting                           | Vochtigheid<br>Temperatuur                                                                                                                                  |
| device application                    | HVAC<br>Temperatuurregeling<br>Ventilatorsnelheidsregelaar                                                                                                  |
| productspecifieke toepassing          | Vochtigheidsregeling                                                                                                                                        |
| product certifications                | CE In overeenstemming met EN 61000-6-2<br>CE In overeenstemming met EN 61000-6-3<br>CE In overeenstemming met NL 61326-1<br>RCM<br>EAC<br>ICES-003<br>CULus |
| type display                          | Zonder display                                                                                                                                              |
| locatie                               | Leefruimte                                                                                                                                                  |
| mounting support                      | Muurbevestiging                                                                                                                                             |
| depth                                 | 23,7 mm                                                                                                                                                     |
| height                                | 85 mm                                                                                                                                                       |
| breedte                               | 115 mm                                                                                                                                                      |
| network frequency                     | 50 Hz<br>60 Hz                                                                                                                                              |
| ambient air temperature for operation | 0...50 °C                                                                                                                                                   |
| standards                             | UL 916<br>FCC part 15 class B                                                                                                                               |
| kleur                                 | Zwart                                                                                                                                                       |
| Type sensor                           | Zender<br>Capacitief met dunne film                                                                                                                         |
| Us nominale voedingsspanning          | 24 V AC<br>20...30 V DC                                                                                                                                     |
| product presentatie                   | Compleet product                                                                                                                                            |
| oppervlakte afwerking                 | Glanzend                                                                                                                                                    |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

## Complementair

|                                 |                                                                                                                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| type communicatienetwerk        | Bedraad                                                                                                                           |
| materiaal                       | ABS (acrylonitrile butadiene-styrene)                                                                                             |
| beschikbarefunctie              | Met temperatuursensor<br>Met luchtvochtigheidsensor                                                                               |
| hysteresis                      | 1,5 %                                                                                                                             |
| aansluitingen - aansluitklemmen | Schroefaansluitblok - 2 kabel(s) (AWG 24...AWG 18)                                                                                |
| aantal uitgangen                | 1 ventilator<br>1 configureerbaar                                                                                                 |
| outputtype                      | Analoog                                                                                                                           |
| uitgangsspanning                | 0...10 V voor ventilatorsnelheid<br>0...5 V voor configureerbare analoge uitgang<br>0...10 V voor configureerbare analoge uitgang |
| bereik compatibiliteit          | EcoStruxure Building Operation SmartX Kamer Doelcontroller programmeerbare controllers                                            |

## Omgeving

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| vochtigheidsinstelbereik | 0...100 %               |
| instelbereik temperatuur | 10...35 °C<br>0...50 °C |

## Verpakkingseenheid

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE      |
| Number of Units in Package 1 | 1        |
| Package 1 Height             | 4,8 cm   |
| Package 1 Width              | 9,67 cm  |
| Package 1 Length             | 14,0 cm  |
| Package 1 Weight             | 181,82 g |

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

| Milieuvoetafdruk                           |                                               |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Totale levenscyclus ecologische voetafdruk | 135                                           |
| Milieuprofiel van product (PEP)            | <a href="#">Milieuprofiel van het product</a> |

Use Better

| Materialen en verpakking          |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Pakket met gerecycleerd karton    | Nee                                  |
| Verpakkingen zonder kunststof     | Nee                                  |
| <a href="#">EU-richtlijn RoHS</a> | Voldoet aan vrijstellingen           |
| SCIP-nummer                       | D7ce935c-f4cc-49d3-a53e-04142de5fa03 |

Use Again

| Herverpakken en herfabriceren |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Circulair Profiel             | <a href="#">Informatie over einde levensduur</a>                                                                                                                                                                                                               |
| Terugname                     | Ja                                                                                                                                                                                                                                                             |
| WEEE Label                    | <div> Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.</div> |