
ETHERMA°
EFFICIENT. ELECTRIC. HEATING.

# PRODUCT DATABLAD

**Type:** ET-eFLOW-2000-W
**Art. Nr.:** 46756

9120129935135

**Korte omschrijving**
Wandconvector met thermostaat, wit, 94x40cm, 2000W, stekker





**Product omschrijving**
De convector eFLOW is een elektrische directe verwarming voor het snel en efficiënt verwarmen van woonruimtes zoals kelders, toiletten, slaapkamers, badkamers en hobbyruimtes. Dankzij de spatwaterdichte uitvoering volgens beschermingsklasse IP24 is het apparaat ook geschikt voor gebruik in badkamers. Het speciaal gevormde luchtuitlaatrooster zorgt voor een gelijkmatige luchtverdeling naar voren en zorgt voor een natuurlijke convectie in de ruimte. De ingebouwde elektronische thermostaat met LCD-display maakt een nauwkeurige temperatuurregeling mogelijk en biedt vier bedrijfsmodi: comfort, verlaging, vorstbeveiliging en uit. Met het weekprogramma kan het verwarmingsvermogen individueel aan het dagelijkse ritme worden aangepast. Bovendien optimaliseert de temperatuurdalingsdetectie het gebruik en zorgt deze voor conformiteit met de ecodesignrichtlijn. Voor maximale veiligheid is de convector uitgerust met een oververhittingsbeveiliging. Het apparaat werkt met een stekkersnoer van 1,5 m en heeft een bedrijfsspanning van 230 V, een vermogen van 500 tot 2000 W en een temperatuurregelbereik van 5 tot 35 °C. Het voldoet aan beschermingsklasse I, is CE-conform en wordt geleverd in de kleur mat wit (RAL 9016).

**ETIM Dynamisch Kenmerken**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Model** | Standaard | **Verwarmingsvermogen** | 2000 Watt |
| **Montagewijze** | Wandmodel (vervallen) | **Voedingsspanning** | 230\|230 Volt |
| **Materiaal front** | Staal | **Frequentie voedingsspanning** | 50\|50 Hertz |
| **Uitvoering rooster** | Lamellen | **Lengte aansluitsnoer** | 1,5 Meter |
| **Materiaal verwarmingselement** | Aluminium | **Lengte aansluitkabel** | 1,5 Meter |
| **Luchtuitblaas** | Voorzijde | **Aantal schakelstanden** | 4 |
| **Met ventilator** | ✖ | **Temperatuurinstelling** | 5\|35 Graden Celsius |
| **Elektrische aansluiting** | Aansluitsnoer met stekker | **Schakeldifferentie van de temperatuur** | 0,1 Graden Celsius |
| **Positie bedieningspaneel** | Bovenkant | **Breedte** | 940 Millimeter |
| **Geschikt voor draadloze afstandsbediening** | ✖ | **Hoogte** | 400 Millimeter |
| **Met een afstandsbediening** | ✖ | **Diepte** | 85 Millimeter |
| **Vermogensregeling** | Elektronisch | **Gewicht** | 6,9 Kilogram |
| **Kleur** | Wit | | |
| **Beschermingsgraad (IP)** | IP24 | | |
| **Beschermingsklasse volgens IEC 61140** | I | | |
| **Oververhittingsbeveiliging** | ✔ | | |
| **Programmeerbaar** | ✔ | | |
| **Vorstbeveiligingsschakeling** | ✔ | | |
| **Digitale indicatie** | ✔ | | |
| **Met aanwezigheidsmelder** | ✖ | | |
| **Geschikt voor busaansluiting** | ✖ | | |
| **Met tijdschakelklok** | ✔ | | |
| **Zelflerend** | ✖ | | |
| **Verbruiksindicatie** | ✖ | | |

Gecreëerd op: 14-09-2026

ETHERMA Benelux BV
Robijnstraat 54
NL-7554 TB HENGELO (O)

T : +31 (0)88 88 98 800
E : info@etherma.nl
W : www.etherma.nl

| | |
|---|---|
| **Open-raam-detectie** | ✔ |
| **Compatible met Apple HomeKit** | ✖ |
| **Compatible met Google Assistant** | ✖ |
| **Bediening via app** | ✖ |
| **Compatible met Amazon Alexa** | ✖ |
| **Met IFTTT ondersteuning** | ✖ |
| **Aantal ondersteunde 'pilot wire' commando's** | Geen |