

# Lastscheider OTDC Lastscheider OT Serie OTDC500FV22

OTDC500FV22

1SCA158303R1001

Generated on 1-10-2026

## Algemene informatie

| | |
|---|---|
| **Assortiment** | Nederland |
| **Bestelnummer** | 1SCA158303R1001 |
| **Oude artikelnummer** | OTDC500FV22 |
| **ETIM Productklasse** | EC000216 - Lastscheider |
| **Merknaam** | ABB Componenten |
| **Serie/programma** | OTDC |
| **Type** | OTDC500FV22 |
| **Omschrijving** | Lastscheider OT Serie OTDC500FV22 |
| **Status** | Niet voorraadhoudend - Nieuw |
| **Indicatieve levertijd** | 25 kalenderdagen |
| **GTIN code** | 6417019874081 |
| **Netto gewicht** | 7,7 Kilogram |
| **Land van herkomst** | DE |

## Prijs

| | |
|---|---|
| **Bruto prijs** | € 2908,95 per 1 PC |
| **Ingangsdatum** | 08-09-2026 |
| **Conditiegroep** | FS |

## Logistieke gegevens

| | |
|---|---|
| **Artikelnummer beschrijft** | 1,00000 PC |
| **Minimum afname** | 1 PC |
| **Stapgrootte afname** | 1 PC |
| **Bruto gewicht** | 8 Kilogram |
| **Afmetingen verpakking (l x b x h)** | 0 x 0 x 0 ${Model.TradeProduct.PackageUnit.Nl} |
| **CBS nummer** | 85353010 |

Generated on 1-10-2026

## Specificaties

| | |
|---|---|
| **Uitvoering als hoofdschakelaar:** | Ja |
| **Uitvoering als werkschakelaar:** | Ja |
| **Uitvoering als veiligheidsschakelaar:** | Nee |
| **Uitvoering als noodstopinrichting:** | Nee |
| **Uitvoering als omkeerschakelaar:** | Nee |
| **Bedrijfsspanning (meetspanning) (volt):** | 1500 - 1500 |
| **Nom. continustroom Iu (ampère):** | 500 |
| **Aantal polen:** | 4 |
| **Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:** | 0 |
| **Aantal hulpcontacten als maakcontact:** | 0 |
| **Aantal hulpcontacten als wisselcontact:** | 0 |
| **Motoraandrijving optioneel:** | Nee |
| **Breedte (millimeter):** | 255.5 |
| **Motoraandrijving geïntegreerd:** | Nee |
| **Uitschakelspoel optioneel:** | Nee |
| **Apparaatbouwvorm:** | Inbouwapparaat vaste inbouw techniek |
| **Geschikt voor frontmontage 4-gats:** | Ja |
| **Geschikt voor frontmontage centraal:** | Nee |
| **Geschikt voor verdelerinbouw:** | Ja |
| **Geschikt voor tussenbouw:** | Nee |
| **Vergrendelbaar:** | Nee |
| **Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:** | Boutklem |
| **Beschermingsgraad frontzijde (IP):** | IP20 |
| **Aantal schakelaars:** | 1 |
| **Beschermingsgraad (NEMA):** | 1 |
| **Hoogte (millimeter):** | 211 |
| **Diepte (millimeter):** | 135 |

Generated on 1-10-2026

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**
Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: https://abb.nl/lowvoltage