

# Productinformatieblad

Specificaties



## ComPact - Hulpcontact OF/SD - Voor NSXm & PP-B

LV426950

EAN Code: 3606485444215

**Prijs: 42,05 EUR**

### Hoofd

product or component type	Hulpcontact
device short name	SD OF
device application	Automaat status monitoring
bereik compatibiliteit	PowerPact PowerPact B Compact Compact NSXm
samenstelling signaleringscontacten	1 NO/NC

### Complementair

fouttype	Overbelasting Kortsluiting
lokale signalering	AAN/UIT indicatie for open/dicht Uitschakelindicator for relaisuitschakelindicator
type hulpcontacten	Standaard
mounting mode	Clip-on
lth conventionele thermische stroom in vrije lucht	5 A
Onderbrekingsvermogen (A)	AC-12: 5 A at 24 V AC 50/60 Hz AC-12: 5 A at 48 V AC 50/60 Hz AC-12: 5 A at 110...127 V AC 50/60 Hz AC-12: 5 A at 220/240 V AC 50/60 Hz AC-12: 5 A at 380/440 V AC 50/60 Hz AC-12: 5 A at 660/690 V AC 50/60 Hz AC-15: 5 A at 24 V AC 50/60 Hz AC-15: 5 A at 48 V AC 50/60 Hz AC-15: 4 A at 110...127 V AC 50/60 Hz AC-15: 3 A at 220/240 V AC 50/60 Hz AC-15: 2,5 A at 380/440 V AC 50/60 Hz AC-15: 0,1 A at 660/690 V AC 50/60 Hz DC-12: 5 A at 24 V DC 50/60 Hz DC-12: 2,5 A at 48 V DC 50/60 Hz DC-12: 0,6 A at 110 V DC 50/60 Hz DC-12: 0,3 A at 250 V DC DC-13: 2,5 A at 24 V DC DC-13: 1,2 A at 48 V DC DC-13: 0,35 A at 110 V DC DC-13: 0,05 A at 250 V DC DC-14: 1 A at 24 V DC DC-14: 0,2 A at 48 V DC DC-14: 0,05 A at 110 V DC DC-14: 0,03 A at 250 V DC
minimale belasting	2 mA bij 17 V DC
hulpaansluitklem	Veer
wire stripping length	8 mm for voorkant connection

### Verpakkingseenheid

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

<b>Unit Type of Package 1</b>	PCE
<b>Number of Units in Package 1</b>	1
<b>Package 1 Height</b>	1,200 cm
<b>Package 1 Width</b>	7,500 cm
<b>Package 1 Length</b>	10,500 cm
<b>Package 1 Weight</b>	25,000 g
<b>Unit Type of Package 2</b>	BB1
<b>Number of Units in Package 2</b>	10
<b>Package 2 Height</b>	5,000 cm
<b>Package 2 Width</b>	14,000 cm
<b>Package 2 Length</b>	25,000 cm
<b>Package 2 Weight</b>	257,000 g
<b>Unit Type of Package 3</b>	S03
<b>Number of Units in Package 3</b>	220
<b>Package 3 Height</b>	30,000 cm
<b>Package 3 Width</b>	30,000 cm
<b>Package 3 Length</b>	40,000 cm
<b>Package 3 Weight</b>	6,300 kg

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk 2

Milieuprofiel van product (PEP) [Milieuprofiel van het product](#)

### Use Better

#### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton Ja

Verpakkingen zonder kunststof Nee

[EU-richtlijn RoHS](#) Voldoet

REACH-regelgeving [REACH-verklaring](#)

### Use Again

#### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist

Terugname No

WEEE Label  Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.