

Technisch specificatieblad

Vloercontactdoos UDHOME-ONE, met borsteluitlaat, zonder vloerbekledingsuitsparing, niet gemonteerd, roestvast staal



Vierkante vloerdoos voor gebruik in chemisch gereinigde systeem- en gietvloeren binnenshuis. Inbouwbehuizing met voorgeponste invoeropeningen voor buizen (M20/M25). Bovenste deel dankzij 4 nivelleersteunen aanpasbaar aan de bovenkant van de vloerbekleding. De minimum installatiehoogte is 75 mm, met een nivelleringsbereik van + 30 mm Zichtbare delen in RVS in de vloerbekleding Deksel met decorplaat en borsteluitlaat voor kabelgeleiding. De belastbaarheid van 15 kN is alleen in niet gebruikte toestand gewaarborgd. Lege behuizing voor een Modul 45® installatieapparaat en een datacontactdoos. Bij levering afgesloten met een blindplaat



A2 Roestvrij staal 1.4301

2B blank, nabehandeld

Stamgegevens


Artikelnummer	7368356
Type	UDHOME-ONE BN
Omschrijving 1	Vloerdoos
Omschrijving 2	leeg, met borstel
Fabrikant	OBO
Dimensie	140x140x75
Materiaal	Roestvast staal 1.4301
Oppervlak	blank, nabehandeld
Oppervlaktenorm	
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	200 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.

Technisch specificatieblad

Vloercontactdoos UDHOME-ONE, met borsteluitlaat, zonder vloerbekledingsuitsparing, niet gemonteerd, roestvast staal



Afmetingen



Lengte	140 mm
Breedte	140 mm
Hoogte	75 mm
Afm. h	75 mm

Technische gegevens

Aantal inbouwbare apparaten	2
Aantal invoeren	6
Aantal inbouwdozen	0
Aantal SCHUKO-contactdozen	0
Aantal contactdozen conform Britse norm	0
Uitvoering	vierkant
Uitvoering leidinguitlaat	Borstelstrip
Uitrustig	Lege behuizing
Beschermraam vloerbekleding	nee
Vloeronderhoud	Droog
Dekseluitvoering	Decorplaat
Afdichtingsinbouwmogelijkheid	nee
Toepassingsgebied in gebruikte situatie	6.101.1 droog vloeronderhoud
Toepassingsgebied in niet gebruikte situatie	6.101.1 droog vloeronderhoud
Hoogte dekvloer max.	105 mm
Hoogte dekvloer min.	75 mm
Vloerhoogte max.	105 mm
Vloerhoogte min.	75 mm
Geschikt voor gebruik buiten	nee
Geschikt voor inbouw in dubbele vloer	ja
Geschikt voor vlak gesloten ondervloerkanaal	nee
Geschikt voor door afwerkvloer overdekt ondervloerkanaal	nee
Geschikt voor inbouw in holle vloer	ja
Geschikt voor nat onderhoud	nee
Geschikt voor ondervloerkanaal	nee
Apparatuurdruager voor opname van inbouwdozen	nee
Lengte buitenmaat	140 mm

Technisch specificatieblad

Vloercontactdoos UDHOME-ONE, met borsteluitlaat, zonder vloerbekledingsuitsparing, niet gemonteerd, roestvast staal



Technische gegevens

Lengte inbouwmaat	144 mm
Met uitsparing vloerbekleding	nee
Nominale maat voor inbouweenheden	2
Nivelleerbereik max.	105 mm
Nivelleerbereik min.	75 mm
Beschermingsgraad (IP) in gebruikte situatie	IP20
Beschermingsgraad (IP) in niet gebruikte situatie	IP40
Beschermingsgraad IK-code	IK10
Heavy-duty uitvoering	nee
Verticale last, groot oppervlak	tot 15.000 N
Verticale last, klein oppervlak	tot 3.000 N
Toelatingen	VDE