

PRODUCT DATABLAD

Type: LAVABATH3-GL-SMART-600-MR
Art. Nr.: 46341



9120129931472

Korte omschrijving

Infraroodpaneel badkamer Smart, glazen spiegel, 160x50cm, 600W, 230V



Product omschrijving

De LAVA BATH 3.0 SMART is de perfecte infraroodverwarming met een ingebouwde SMARTBOX (besturingseenheid) en een SMARTCUBE (draadloze thermostaat) voor makkelijke bediening via de ETHERMA SMART-app voor in de badkamer. Hij combineert efficiënte warmteafgifte met een elegant design en handige functies. Het oppervlak van 5 mm dik ESG-veiligheidsglas ziet er niet alleen stijlvol uit, maar is ook super stevig en hittebestendig. Een ingebouwde temperatuurbegrenzer in elk paneel zorgt voor een veilige werking. De frameloze constructie geeft het apparaat een moderne, tijdloze uitstraling die perfect past in elke badkamer. De innovatieve technologie van de LAVA BATH 3.0 verandert het glazen oppervlak in een krachtige stralingsemitter. In combinatie met een gelijkmatige warmteverdeling aan de voorkant en een optimaal geïsoleerde achterkant wordt een hoge stralingsrendement bereikt. Zo ontstaat binnen korte tijd een aangename, directe infraroodwarmte in de ruimte. De maximale oppervlaktetemperatuur is 70 °C – ideaal voor een behaaglijke badkamerwarmte. Bijzonder praktisch: de standaard meegeleverde, verchromde en aan één kant open handdoekhouder zorgt voor aangenaam voorverwarmde handdoeken. Optioneel kunnen maximaal twee extra houders worden toegevoegd om het comfort nog verder te verhogen. De LAVA BATH 3.0 is ontworpen voor verticale wandmontage en is verkrijgbaar in vijf verschillende vermogensstanden, geschikt voor verschillende ruimtegroottes en verwarmingsbehoeften. Verkrijgbaar in de kleuren puur wit, puur wit gesatineerd of in spiegeloptiek. Beschermingsklasse: IP X4. Oppervlak: ESG-veiligheidsglas, 5 mm. Oppervlaktetemperatuur: max. 70 °C. Aansluitkabel: 1 m, 3x1,0 mm² zonder stekker. CE-conform.

ETIM Kenmerken

Soort IR-straling	IR-C	Opgenomen vermogen	600 Watt
Montagewijze	Opbouw	Voedingsspanning	230 230 Volt
Montagerichting	Verticaal	Frequentie voedingsspanning	50 50 Hertz
Geschikt voor plafondmontage	✗	Max. oppervlaktetemperatuur	70 Graden Celsius
Beschermingsgraad (IP)	IPX4	Hoogte	1600 Millimeter
Kleur	Overig	Breedte	500 Millimeter
Met opdruk	✗	Diepte	55 Millimeter
Met ruimtethermostaat	✓	RAL-nummer	0
Met bevestigingsmateriaal	✓	Kleurtemperatuur	0 0 Kelvin
Met omlijsting	✗		
Materiaal omlijsting	Overig		
Kleur omlijsting	Overig		
Oppervlaktebehandeling	Overig		
Oppervlaktestructuur voorplaat	Glad		
Met lichtlijst	✗		
Dimbaar	✗		
Lichtuittrede	Direct		

Gecreëerd op: 27-06-2025