



CoreLine Panel

RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC W3

CoreLine Panel, 28.5 W, 600x600 mm, 3600 lm, 4000 K,
Draadloos, Interact Ready, Wieland

CoreLine Paneel biedt alles waar CoreLine voor staat: innovatieve, gebruiksvriendelijke en hoogwaardige armaturen, geschikt voor het direct vervangen van functionele armaturen in algemene verlichtingstoepassingen. De innovatieve CoreLine Panel MultiColour/Lumen biedt twee verschillende kleuren wit en vier verschillende lichtopbrengsten, allemaal in één armatuur. En dankzij een nieuwe connector is het product snel en eenvoudig te installeren.

Product gegevens

Algemene informatie		Optiektype	
Lichtbron vervangbaar	Nee	Bundelhoek 120°	
Aantal VSA's	1 unit	Bundelspreiding armatuur	
Driver/VSA inbegrepen	Ja	120°	
Connectiviteit	Interact Ready	Unified Glare Rating (UGR)	
Lamptype	LED	22	
Waardeschaal	Beter	Totale harmonische vervorming	
		20 %	
Gegevens lichttechniek		Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Lichtstroom	3.600 lm	Ingangsspanning	
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	125 lm/W	220-240 V	
Verzadigd rood (R9)	<50	Ingangsfrequentie	
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	4000 K	50 or 60 Hz	
Kleurweergave-index (CRI)	>80	Aanloopstroom	
Flikkerwaarde (PstLM)	1	4,8 A	
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4	Aanlooptijd inschakelpiek	
Kleur lichtbron	840 neutraalwit	0,056 ms	
		Energieverbruik	
		28,5 W	
		Arbeidsfactor	
		0,9	
		Aansluiting	
		Insteekconnector, 3-polig	
		Kabel	
		-	
		Aantal producten op MCB van 16 A type B	
		50	

CoreLine Panel

Bedrading	
Connectortype	Wieland
Operationele temperatuur	
Omgevingstemperatuurbereik	-10 tot +40 °C
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Ja
Driver/VSA	Draadloze driver InterAct System-ready
Bedieningsinterface	Draadloos
Constante lichtopbrengst	Nee
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Materiaal behuizing	Staal
Reflectormateriaal	Acrylaat
Materiaal optiek	Polystyreen
Materiaal optische lichtkap/lens	Acrylaat
Fixation material	-
Kleur behuizing	Wit
Afwerking optische lichtkap/lens	Opaal
Totale lengte	595 mm
Totale breedte	595 mm
Totale hoogte	69 mm
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	69 x 595 x 595 mm
Keurmerken en classificaties	
Beschermingsklasse	IP 20/44 [Bescherming tegen vingers, bescherming tegen draden, spatwaterdicht]
IK-classificatie	IK03 [0,3 J]
Sustainability rating	-
Beschermingsklasse IEC	Veiligheidsklasse II
Gloeidraadtest	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
CE-markering	Ja
ENEC-markering	ENEC-markering
Garantieperiode	5 jaar
Fotobiologisch risico	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778

Specificatie fotobiologisch risico	0,2 m
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja

Initiële prestaties (conform IEC)	
Tolerantie lichtstroom	+/-10%
Aanvankelijke kleurkwaliteit	(0.38, 0.38) SDCM≤3
Tolerantie energieverbruik	+/-10%
Standaardafwijking kleurcombinatie (McAdam-ellips)	SDCM≤3

Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)	
Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur van 50.000 uur	5 %
Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 50.000 uur	L90
Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 100.000 uur	L80

Toepassingsomstandigheden	
Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq	25 °C
Maximaal dimniveau	1%
Geschikt voor willekeurige schakeling	Ja

Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC W3
Volledige productnaam	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC W3
Full EOC	871951495373400
Bestelcode	8719514953734
Materiaalnr. (12NC)	911401858684
Lokale code	8719514953734
Numerator - Aantal per pak	1
Nettogewicht (per stuk)	2,000 kg
EAN/UPC - product/behuizing	8719514953734
Numerator - Dozen per buitendoos	1
EAN/UPC - Case	8719514953734

CoreLine Panel

Maatschets

