

# Lastscheider EMC Safety OKA20S6B1F400 F400 EMC brandwerende werkschakelaar, aluminium behuizing

OKA20S6B1F400

1SCA162334R1001

Generated on 1-10-2026

## Algemene informatie

| | |
|---|---|
| **Assortiment** | Nederland |
| **Bestelnummer** | 1SCA162334R1001 |
| **ETIM Productklasse** | EC000216 - Lastscheider |
| **Merknaam** | ABB Componenten |
| **Serie/programma** | EMC Safety |
| **Type** | OKA20S6B1F400 |
| **Omschrijving** | OKA20S6B1F400 F400 EMC brandwerende werkschakelaar, aluminium behuizing |
| **Status** | Niet voorraadhoudend - Courant |
| **Indicatieve levertijd** | 45 kalenderdagen |
| **GTIN code** | 6417019923871 |
| **Netto gewicht** | 1,335 Kilogram |
| **Land van herkomst** | DE |

## Prijs

| | |
|---|---|
| **Bruto prijs** | € 972,00 per 1 PC |
| **Ingangsdatum** | 01-09-2026 |
| **Conditiegroep** | FS |

## Logistieke gegevens

| | |
|---|---|
| **Artikelnummer beschrijft** | 1,00000 PC |
| **Minimum afname** | 1 PC |
| **Stapgrootte afname** | 1 PC |
| **Bruto gewicht** | 0 Kilogram |
| **Afmetingen verpakking (l x b x h)** | 133 x 100 x 150 Millimeter |
| **CBS nummer** | 85365080 |

Generated on 1-10-2026

## Specificaties

| | |
|---|---|
| **Uitvoering als hoofdschakelaar:** | Ja |
| **Uitvoering als werkschakelaar:** | Ja |
| **Uitvoering als veiligheidsschakelaar:** | Nee |
| **Uitvoering als noodstopinrichting:** | Nee |
| **Uitvoering als omkeerschakelaar:** | Nee |
| **Uitvoering van het bedieningselement:** | Draaiknop |
| **Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC (volt):** | 690 |
| **Bedrijfsspanning (meetspanning) (volt):** | 690 - 690 |
| **Nom. continustroom Iu (ampère):** | 20 |
| **Nom. continustroom, AC-21, 400 V (ampère):** | 20 |
| **Nom. vermogen, AC-23, 400 V (kilowatt):** | 9.5 |
| **Schakelvermogen bij 400 V (kilowatt):** | 9.5 |
| **Aantal polen:** | 6 |
| **Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:** | 0 |
| **Aantal hulpcontacten als maakcontact:** | 2 |
| **Aantal hulpcontacten als wisselcontact:** | 0 |
| **Motoraandrijving optioneel:** | Nee |
| **Breedte (millimeter):** | 100 |
| **Motoraandrijving geïntegreerd:** | Nee |
| **Uitschakelspoel optioneel:** | Nee |
| **Apparaatbouwvorm:** | Compleet apparaat in behuizing ingebouwd |
| **Geschikt voor frontmontage 4-gats:** | Nee |
| **Geschikt voor frontmontage centraal:** | Nee |
| **Geschikt voor verdelerinbouw:** | Ja |
| **Kleur bedieningselement:** | Zwart |
| **Vergrendelbaar:** | Ja |
| **Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:** | Schroefaansluiting |

## Specificaties

| | |
|---|---|
| **Beschermingsgraad frontzijde (IP):** | IP65 |
| **Aantal schakelaars:** | 1 |
| **Nom. continustroom, AC-23, 400 V (ampère):** | 20 |
| **Beschermingsgraad (NEMA):** | Overig |
| **Hoogte (millimeter):** | 150 |
| **Diepte (millimeter):** | 133 |

Generated on 1-10-2026

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**
Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: https://abb.nl/lowvoltage