FastFix BSA-C Rohrschelle M8x38-42

Für eine schnelle Montage aller Rohrtypen.
- Das patentierte Verschlusssystem garantiert eine schnelle Montage.
- Durch die minimalen Anforderungen bei der Bauhöhe können die Rohre direkt unter der Decke installiert werden.
- Das robuste Material der Schelle garantiert Festigkeit und Steifigkeit.
- Gummieinlage mit vier Luftkammern für eine deutliche Schalldämmung (19 dB(A)).
- Gummieinlage in Schelle geklemmt.
- Wenn sich das Rohr in irgendeiner Form bewegt, wird das Gummi nicht verschoben: es bleibt immer sicher an der richtigen Stelle.
- Entgraten der Gewindestange nicht erforderlich.
- Das Click-In-System garantiert eine kurze Montagezeit.
- Die richtige Position kann durch Drehen der Schelle eingestellt werden.

Produktanwendung:
Trinkwasser, Erdgas, Heizung, Kühlung, Druckluft, Vakuum



Nummer **10-39177**
Type BSA-C

Produkteigenschaften

Werkstoff	Stahl	Rohraußendurchmesser	38|42 Millimeter
Oberflächenschutz	galvanisch/elektrolytisch verzinkt	Dämpfungsmaß Einlage	19 Dezibel (A)
Einlage	Gummi	Zulässige Nutzlast	600 Newton
Anschlussvorrichtung	Innengewinde	Breite	78 Millimeter
Anschlussmaß Anschlussvorrichtung	M8	Höhe	25 Millimeter
KIWA-Prüfsiegel	✖	Tiefe	78 Millimeter
Genehmigt von der NCP	✖	Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	120 Grad Celsius
FM-Prüfung	✖	Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	-40|120 Grad Celsius
UL-Prüfung	✖	Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	-40 Grad Celsius
VdS-geprüft	✖		
ULC-Qualitätskennzeichen	✖		
LPCB-Prüfung	✖		
Geeignet für Stahlrohre	✔		
Geeignet für Edelstahlrohre	✔		
Geeignet für Kupferrohre	✔		
Geeignet für Aluminiumrohre	✔		
Geeignet für Gussrohre	✔		
Geeignet für Kunststoffrohre	✔		
Geeignet für Spiralrohre	✖		
VdS-geprüft	✖		
KIWA-Prüfsiegel	✖		