

10103000	DATENBLATT	
Gültig ab: 15.06.2026	EPIC® H-B 24 AD-BO	

Beschreibung

- Standard bei den Gehäusen
- Große Auswahl an unterschiedlichen Einsätzen
- Industriestandard



Allgemeine Kennwerte

Serie	H-B 24
Ausführung	Anbaugehäuse
Schutzdeckel	ja
Verriegelung	Bolzen für Querbügel
Schutzart (DIN EN 60529)	IP 65 (verriegelt)
Temperaturbereich	-40°C bis +125°C

Werkstoffe/Oberfläche

Gehäuse	Aluminiumlegierung, pulverbeschichtet, grau
Bolzen	Stahl, galvanisiert
Dichtung	NBR

Zulassungen

UL-Zulassung, E-File-Nummer	In Vorbereitung
-----------------------------	-----------------


Normen

Sicherheitsnorm	IEC 61984
-----------------	-----------

Ersteller: LEBU1 / PDP Freigegeben: THBO1 / PDP	Dokument: DB10103000DE Version: 03	Seite 1 von 2
--	---------------------------------------	---------------

10103000	DATENBLATT	
Gültig ab: 15.06.2026	EPIC® H-B 24 AD-BO	

Technische Zeichnungen



Automatisierung



Maschinen- und Anlagenbau



Mechanische Beständigkeit



Robust



Wasserdicht

Info

Universelle, robuste Metallgehäuse Baugröße H-B 24

Anwendungsgebiete

Anlagenbau, Veranstaltungstechnik, Kunststoffindustrie

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Ersteller: LEBU1 / PDP Freigegeben: THBO1 / PDP	Dokument: DB10103000DE Version: 03	Seite 2 von 2
--	---------------------------------------	---------------

Wir behalten uns alle Rechte gemäß DIN ISO 16016 vor.

PD 0019/05_04.18DE