


UFH-ELEC-2250W: Elektrische vloerverwarmingsmat 2250W 15m²



Commerciële informatie

De mat is ca. 4 mm dun en kan in een lijmlaag meegenomen worden zonder dat slopen en uitschuren nodig is. De mat komt vrijwel direct onder de oppervlakte te liggen. Dit verhoogt de opwarmingsnelheid van de vloer wat het systeem tevens geschikt maakt voor ruimtes met een niet permanente bezettingsgraad zoals badkamers, hobbyruimtes, recreatie etc.

Voordelen:

Henco Elektrische Vloerverwarming is verkrijgbaar in 22 verschillende maatvoeringen van 0,75 tot en met 25 m². Doordat de verwarmingskabel op de mat aan het eind is doorverbonden is er maar aan één zijde een voedingskabel, welke onzichtbaar bevestigd is middels een unieke verbinding. Hierdoor hoeft er geen retour naar de thermostaat gelegd te worden.

Montage mogelijkheden:

- Direct in tegellijm
- Zelfegaliserende gietmortels
- In stuc/mortel
- Anhydrietvloeren

Dimensies basiseenheid

Hoogte	290 mm
Lengte	520 mm
Breedte	290 mm
Netto gewicht	6,817 kg

Certificaten

Toepassingen

Vloerverwarming

Oplossingen

Gebouwinstallaties, Vloerverwarming

Technische kenmerken

Model	Overig	Aansluitspanning	230 23 Volt 0
Met draagmat	✓	Aansluitvermogen	2250 2 Watt 250
Fixatie warmtegeleider	Gelijmd	Vermogen	150 Watt per vierkante meter
Zelfklevend	✗	Belasting verwarmingsgeleider	15 Watt per meter
Suitable for humid rooms	✓	Weerstandswaarde	23 Ohm
Geschikt voor vochtige ruimte	✓	Aantal koudegeleiders	1
Geschikt als verwarming voor buitenoppervlakken	✓	Lengte koudegeleiders	2500 Millimeter
Geschikt als verwarming voor dakoppervlakken	✗	Oppervlakte	15 Vierkante meter
Met regeling	✓	Lengte	30000 Millimeter
Met ruimtethermostaat	✓	Breedte	500 Millimeter
Met vloertemperatuursensor	✓	Dikte	4 Millimeter
Bediening via app	✓		
Compatible met Google Assistant	✓		
Compatible met Amazon Alexa	✓		