



Noodverlichtingsarmatuur Evago Centraal 2  
watt, 220 volt dimbaar zwart opbouw wand  
22 meter led armatuur met  
controlebouwsteen serie Evago + picto  
vluchtroute rechtdoor PP 220/51

EVA-COW-22/DIM/FLX/ZWART

7TCA091140R0518

Generated on 7-12-2023

## Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	7TCA091140R0518
Oude artikelnummer	4533256352
ETIM Productklasse	EC001957 - Noodverlichtingsarmatuur
Merknaam	ABB VanLien
Serie/programma	Evago
Type	EVA-COW-22/DIM/FLX/ZWART
Garantie	5 jaar
Omschrijving	Centraal 2 watt, 220 volt dimbaar zwart opbouw wand 22 meter led armatuur met controlebouwsteen serie Evago + picto vluchtroute rechtdoor PP 220/51
Overig	De armatuur is uitgevoerd met een DIM schakeling waarmee de verlichting kan worden geregeld, de minimale dimstand is conform normering. De armatuur kan niet volledig worden uitgeschakeld.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	9 kalenderdagen
GTIN code	8713812767635
Netto gewicht	912 Gram
Land van herkomst	GB

## Prijs

Bruto prijs	€ 265,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-1990
Conditiegroep	LI

## Logistieke gegevens

<b>Artikelnummer beschrijft</b>	1,00000 PC
<b>Minimum afname</b>	1 PC
<b>Besteleenheid</b>	1 PC
<b>Bruto gewicht</b>	912 Gram
<b>Verpakking</b>	Kartonnen doos
<b>Afmetingen verpakking (l x b x h)</b>	300 x 205 x 88 Millimeter
<b>CBS nummer</b>	94054990

## Specificaties

<b>Functie:</b>	Vluchtwegindicatie
<b>Voedingssysteem:</b>	Centraal (centrale batterij)
<b>Continu bedrijf:</b>	Ja
<b>Kleur behuizing:</b>	Zwart
<b>RAL-nummer behuizing:</b>	9011
<b>Montagewijze:</b>	Wandopbouw
<b>Geschikt voor markeringstype:</b>	Inlegvel/-plaat
<b>Materiaal afdekking:</b>	Kunststof transparant
<b>Toepassing indicator:</b>	Enkelzijdig
<b>Lengte (millimeter):</b>	235
<b>Hoogte/diepte (millimeter):</b>	139
<b>Breedte (millimeter):</b>	58
<b>Buitendiameter (millimeter):</b>	0
<b>Inbouwlengte (millimeter):</b>	0
<b>Inbouwbreedte (millimeter):</b>	0
<b>Materiaal behuizing:</b>	Aluminium
<b>Inbouwhoogte/diepte (millimeter):</b>	0
<b>Inbouwdiameter (millimeter):</b>	0
<b>Nom. spanning (volt):</b>	220 - 240
<b>Spanningstype:</b>	AC/DC
<b>Autonomie (uur):</b>	0
<b>Bewakingsinrichting:</b>	Controlebouwsteen (centrale voorziening)
<b>Met lichtbron:</b>	Ja
<b>Beschermingsgraad (IP):</b>	IP40
<b>Lamptype:</b>	LED niet uitwisselbaar
<b>Lampvermogen (watt):</b>	2

## Specificaties

Lichtkleur:	Wit
Geschikt voor aantal lichtbronnen:	1
Kleurtemperatuur (kelvin):	5000 - 5000
Kleurweergave-index:	80-89
Beschermingsklasse:	II
Met afstandschakelaaraansluiting:	Nee
Herkenningafstand (meter):	22
Nom. stroom (milliampère):	19 - 19
Vermogensfactor:	0.9
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (graden celsius):	0 - 35
Incl. pictogram:	Ja
Aantal verlichtingskoppen:	1
Soort bedrading:	Geschikt voor doorgangsbedrading
Aantal polen:	8
Geleiderdoorsnede (vierkante millimeter):	2.5
Aansluitwijze:	Schroefaansluiting
Met afstandsbediening:	Ja
Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Ja

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

