


FastFix BSA-C Rohrschelle M8x50-54

Für eine schnelle Montage aller Rohrtypen.

- Das patentierte Verschlussystem garantiert eine schnelle Montage.
- Durch die minimalen Anforderungen bei der Bauhöhe können die Rohre direkt unter der Decke installiert werden.
- Das robuste Material der Schelle garantiert Festigkeit und Steifigkeit.
- Gummieinlage mit vier Luftkammern für eine deutliche Schalldämmung (19 dB(A)).
- Gummieinlage in Schelle geklemmt.
- Wenn sich das Rohr in irgendeiner Form bewegt, wird das Gummi nicht verschoben: es bleibt immer sicher an der richtigen Stelle.
- Entgraten der Gewindestange nicht erforderlich.
- Das Click-In-System garantiert eine kurze Montagezeit.
- Die richtige Position kann durch Drehen der Schelle eingestellt werden.

Produktanwendung:

Trinkwasser, Erdgas, Heizung, Kühlung, Druckluft, Vakuum



Nummer 10-39179

Type BSA-C

Produkteigenschaften

Werkstoff	Stahl	Rohraußendurchmesser	50 54 Millimeter
Oberflächenschutz	galvanisch/elektrolytisch verzinkt	Dämpfungsmaß Einlage	19 Dezibel (A)
Einlage	Gummi	Zulässige Nutzlast	600 Newton
Anschlussvorrichtung	Innengewinde	Breite	90 Millimeter
Anschlussmaß	M8	Höhe	25 Millimeter
Anschlussvorrichtung			
KIWA-Prüfsiegel	×	Tiefe	90 Millimeter
Genehmigt von der NCP	×	Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	120 Grad Celsius
	×	Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	-40 120 Grad Celsius
FM-Prüfung	×	Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	-40 Grad Celsius
UL-Prüfung	×		
	×		
VdS-geprüft	×		
ULC-Qualitätskennzeichen	×		
LPCB-Prüfung	×		
Geeignet für Stahlrohre	✓		
Geeignet für Edelstahlrohre	✓		
Geeignet für Kupferrohre	✓		
Geeignet für Aluminiumrohre	✓		
Geeignet für Gussrohre	✓		
Geeignet für Kunststoffrohre	✓		
Geeignet für Spiralrohre	×		
VdS-geprüft	×		
KIWA-Prüfsiegel	×		