

Afwerkingsset voor enkelvoudige luidsprekeraansluiting, white


101-69801



Centraalplaat met een enkelvoudige luidsprekeringang. Afwerkingskleur: white.

Technische kenmerken

Afwerkingsset voor enkelvoudige luidsprekeraansluiting, white.



- Functie: de centraalplaat wordt op de sokkel van de enkelvoudige luidsprekeraansluiting geklikt. De centraalplaat heeft twee openingen: één voor de rode aansluitklem en één voor de zwarte aansluitklem
- Materiaal behuizing: polycarbonaat (PC) + acrylaat-styreen-acrylaat (ASA)
- Afwerkingskleur: white
- Kleur RAL (bij benadering): 9010
- Kleur NCS (bij benadering): NCS S 0502-Y50R
- Oppervlaktebehandeling: massa gekleurd
- Aantal lenzen: 0
- Type bevestiging: opklikken
- Demontage: trek de centraalplaat los van het mechanisme
- Minimale omgevingstemperatuur: 5 °C
- Maximale omgevingstemperatuur: 40 °C
- Beschermingsgraad: IP41 voor de samenstelling van een mechanisme, centraalplaat en afdekplaat
- Slagvastheid: de combinatie van een mechanisme, een centraalplaat en een afdekplaat heeft een slagweerstand van IK06
- Brandveiligheid:
 - alle kunststofdelen zijn zelfdovend (voldoen aan een gloeidraadproef van 650 °C)
 - alle kunststofdelen zijn halogeenvrij
- Afmetingen afwerking: 45 x 45 mm (HxB)
- : 44.5 mm x 44.5 mm x 8.6 mm
- Markering: CE