



## FastFix BSA Rohrschelle M8x20-24

FastFix BSA Universal- Rohrschellen mit schalldämmender Gummieinlage für vertikale oder horizontale Montage. Besonders geeignet für Rohre nach DIN 2448 und DIN EN 1057.

- Mit Schallschutz Gummieinlage.
- Mit einfachem Schnell- Verschluss.
- Vormontage ohne Werkzeuge möglich.
- BSA mit 1/2" Anschluss besonders geeignet für schwerere Konstruktionen.

### Produktanwendung:

Trinkwasser, Erdgas, Heizung, Kühlung, Druckluft, Vakuum



**Nummer 10-39203**

Type BSA

## Produkteigenschaften

|                              |                                    |                                      |                      |
|------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| Werkstoff                    | Stahl                              | Rohraußendurchmesser                 | 20 24 Millimeter     |
| Oberflächenschutz            | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Dämpfungsmaß Einlage                 | 19 Dezibel (A)       |
| Einlage                      | Gummi                              | Zulässige Nutzlast                   | 1300 Newton          |
| Anschlussvorrichtung         | Innengewinde                       | Breite                               | 54 Millimeter        |
| Anschlussmaß                 | M8                                 | Höhe                                 | 25 Millimeter        |
| Anschlussvorrichtung         |                                    |                                      |                      |
| KIWA-Prüfsiegel              | ×                                  | Tiefe                                | 54 Millimeter        |
| Genehmigt von der NCP        | ×                                  | Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | 120 Grad Celsius     |
|                              | ×                                  | Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)      | -40 120 Grad Celsius |
| FM-Prüfung                   | ×                                  | Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | -40 Grad Celsius     |
| UL-Prüfung                   | ×                                  |                                      |                      |
| VdS-geprüft                  | ×                                  |                                      |                      |
| ULC-Qualitätskennzeichen     | ×                                  |                                      |                      |
| LPCB-Prüfung                 | ×                                  |                                      |                      |
| Geeignet für Stahlrohre      | ✓                                  |                                      |                      |
| Geeignet für Edelstahlrohre  | ✓                                  |                                      |                      |
| Geeignet für Kupferrohre     | ✓                                  |                                      |                      |
| Geeignet für Aluminiumrohre  | ✓                                  |                                      |                      |
| Geeignet für Gussrohre       | ✓                                  |                                      |                      |
| Geeignet für Kunststoffrohre | ✓                                  |                                      |                      |
| Geeignet für Spiralrohre     | ×                                  |                                      |                      |
| VdS-geprüft                  | ×                                  |                                      |                      |
| KIWA-Prüfsiegel              | ×                                  |                                      |                      |