FastFix BSA Rohrschelle M8x17-19

FastFix BSA Universal- Rohrschellen mit schalldämmender Gummieinlage für vertikale oder horizontale Montage.
Besonders geeignet für Rohre nach DIN 2448 und DIN EN 1057.

- Mit Schallschutz Gummieinlage.
- Mit einfachem Schnell- Verschluss.
- Vormontage ohne Werkzeuge möglich.
- BSA mit 1/2" Anschluss besonders geeignet für schwerere Konstruktionen.

Produktanwendung:

Trinkwasser, Erdgas, Heizung, Kühlung, Druckluft, Vakuum





Nummer **10-39202**
Type BSA

Produkteigenschaften

Werkstoff	Stahl	Rohraußendurchmesser	17|19 Millimeter
Oberflächenschutz	galvanisch/elektrolytisch verzinkt	Dämpfungsmaß Einlage	19 Dezibel (A)
Einlage	Gummi	Zulässige Nutzlast	1300 Newton
Anschlussvorrichtung	Innengewinde	Breite	50 Millimeter
Anschlussmaß Anschlussvorrichtung	M8	Höhe	25 Millimeter
KIWA-Prüfsiegel	✖	Tiefe	50 Millimeter
Genehmigt von der NCP	✖	Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	120 Grad Celsius
FM-Prüfung	✖	Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	-40|120 Grad Celsius
UL-Prüfung	✖	Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	-40 Grad Celsius
VdS-geprüft	✖		
ULC-Qualitätskennzeichen	✖		
LPCB-Prüfung	✖		
Geeignet für Stahlrohre	✔		
Geeignet für Edelstahlrohre	✔		
Geeignet für Kupferrohre	✔		
Geeignet für Aluminiumrohre	✔		
Geeignet für Gussrohre	✔		
Geeignet für Kunststoffrohre	✔		
Geeignet für Spiralrohre	✖		
VdS-geprüft	✖		
KIWA-Prüfsiegel	✖		