



# Installatiekast leeg TwinLine Wandkast, geaard IP55, RAL7035

TW204G

2CPX010141R9999

Generated on 22-1-2024

## Algemene informatie

|                       |                                                                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Assortiment           |  Nederland |
| Bestelnummer          | 2CPX010141R9999                                                                             |
| Oude artikelnummer    | TW204G                                                                                      |
| ETIM Productklasse    | EC000058 - Installatiekast leeg                                                             |
| ETIM Modelleerklasse  | MC000187 - Installatie-/schakelkast wandopbouw met deur/deksel                              |
| Merknaam              | ABB Componenten                                                                             |
| Serie/programma       | TwinLine                                                                                    |
| Type                  | TW204G                                                                                      |
| Omschrijving          | Wandkast, geaard IP55, RAL7035                                                              |
| Status                | Niet voorraadhoudend - Courant                                                              |
| Indicatieve levertijd | 26 kalenderdagen                                                                            |
| GTIN code             | 4011617101413                                                                               |
| Netto gewicht         | 18,981 Kilogram                                                                             |
| Land van herkomst     | DE                                                                                          |

## Prijs

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Bruto prijs   | € 621,00 per 1 PC |
| Ingangsdatum  | 01-01-2024        |
| Conditiegroep | FP                |

## Logistieke gegevens

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer beschrijft          | 1,00000 PC               |
| Minimum afname                    | 1 PC                     |
| Besteleenheid                     | 1 PC                     |
| Bruto gewicht                     | 18,981 Kilogram          |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 820 x 320 x 5 Millimeter |
| CBS nummer                        | 85381000                 |

## Specificaties

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Uitvoering:                           | Wandkast opbouw |
| Soort afdekking:                      | Deur            |
| Uitvoering deksel:                    | Gesloten        |
| Type deur:                            | Enkel           |
| Montagewijze:                         | Opbouw          |
| Transparant deksel/deur:              | Nee             |
| Met slot:                             | Nee             |
| Nom. stroom (In) (ampère):            | 630             |
| Hoogte (millimeter):                  | 650             |
| Breedte (millimeter):                 | 550             |
| Diepte (millimeter):                  | 350             |
| Inbouwdiepte (millimeter):            | 239             |
| Inwendige diepte (millimeter):        | 350             |
| Plaatdikte kast (millimeter):         | 1               |
| Materiaal behuizing:                  | Staal           |
| Plaatdikte deur/deksel (millimeter):  | 1.5             |
| Breedte in module-eenheden:           | 24              |
| RAL-nummer:                           | 7035            |
| Aantal modules:                       | 96              |
| Aantal rijen:                         | 8               |
| Beschermingsgraad (IP):               | IP55            |
| Aantal uitsparingen voor flensplaten: | 4               |
| Aanbouwmogelijkheid:                  | Ja              |
| Aantal leidinginvoeringen:            | 104             |
| Oppervlaktebescherming:               | Poedercoating   |
| Met montageplaat:                     | Nee             |
| Beschermingsklasse:                   | I               |

## Specificaties

|                                          |       |
|------------------------------------------|-------|
| <b>Geschikt voor buitengebruik:</b>      | Nee   |
| <b>Geschikt voor bliksembeveiliging:</b> | Ja    |
| <b>Slagvastheid:</b>                     | IK08  |
| <b>Functiebehoud:</b>                    | Geen  |
| <b>Kleur:</b>                            | Grijs |
| <b>Deksel met drukontlasting:</b>        | Nee   |

## Reken en teken specificaties

 [Open maatschets \[PDF\]](#)

| Kenmerk                                   | Poort | Waarde | Tekening |
|-------------------------------------------|-------|--------|----------|
| <b>Montagewijze</b>                       | 0     | Opbouw |          |
| <b>Breedte (millimeter)</b>               | 0     | 550    | W        |
| <b>Breedte kabelinvoer 1 (millimeter)</b> | 0     | 500    | Wc1      |
| <b>Breedte kabelinvoer 2 (millimeter)</b> | 0     | 500    | Wc2      |
| <b>Breedte deur 1 (millimeter)</b>        | 0     | -      | Wd1      |
| <b>Breedte deur 2 (millimeter)</b>        | 0     | 550    | Wd2      |
| <b>Soort afdekking</b>                    | 0     | Deur   |          |
| <b>Type deur</b>                          | 0     | Enkel  |          |
| <b>Diepte (millimeter)</b>                | 0     | 350    | D        |
| <b>Diepte 1 (millimeter)</b>              | 0     | 20     | D1       |
| <b>Diepte 2 (millimeter)</b>              | 0     | 20     | D2       |
| <b>Diepte kabelinvoer 1 (millimeter)</b>  | 0     | 150    | Dc1      |
| <b>Diepte kabelinvoer 2 (millimeter)</b>  | 0     | 150    | Dc2      |
| <b>Hoogte (millimeter)</b>                | 0     | 650    | H        |

Voor meer informatie neem contact op met:

### ABB B.V.

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

