

## P25/K25 Hulpstukken

**DP25 1-voudig Datapunt Cat.5e zwart (RAL 9005)**

- Bestaat uit bodemplaat, kap, RJ45 connectorjack Cat.5e met gereedschapsloze snijcontacten voor datakabelaansluiting, transparante bevestigingsplaat met eenvoudige klikmontage van RJ45 jack, afdekkap met stofkapje en bevestigingsmateriaal.
- Bevestigingsplaat en afdekkap zijn te verdraaien voor zowel horizontale als verticale toepassing, zodat de RJ45 jack en stofkapje altijd in de juiste stand staan.
- Toepassing mogelijk in combinatie met K25/P25 of Z25/F25 koker.
- Open invoer voor platte buis, geen apart invoerstuk nodig. Platte buis invoer aan andere zijde is uit te breken.
- Geïntegreerde aanslag op bodemplaat voor koker en deksel.
- Overlapt het kokerdeksel 5 mm. Zuiver haaks zagen en op maat zagen van deksel is niet nodig.
- Breekpoort in bodemplaat voor achterinvoer van buis Ø 16 mm.

| Artikelnr.:                                       | AT5593                               |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
| EAN:                                              | 8712259633060                        |
| Lengte                                            | 64 mm                                |
| Breedte                                           | 64 mm                                |
| Hoogte                                            | 51 mm                                |
| Verpakkingshoeveelheid                            | 10 st.                               |
| Montagewijze                                      | Opbouw                               |
| RAL-Nummer (vergelijkbaar)                        | 9005                                 |
| Materiaal                                         | Kunststof                            |
| Halogeenvrij                                      | Ja                                   |
| Soort bevestiging                                 | Bevestiging met schroef              |
| Kleur                                             | Zwart                                |
| Kwaliteitsklasse                                  | Thermoplast                          |
| Oppervlaktebescherming                            | Geen (onbehandeld)                   |
| Uitvoering oppervlakte                            | Glanzend                             |
| Transparant                                       | Ja                                   |
| Breedte toestel(apparaat)                         |                                      |
| Hoogte apparaat                                   |                                      |
| Diepte apparaat                                   |                                      |
| Samenstelling                                     | Basiselement met bovendeel behuizing |
| Gebruik                                           | Modular-Jack                         |
| Draagring                                         | Nee                                  |
| Met stofbescherming                               | Ja                                   |
| Met klapdeksel                                    | Nee                                  |
| Opdrukveld                                        | Zonder label                         |
| Met opdruk                                        | Nee                                  |
| Antibacteriële behandeling                        | Nee                                  |
| Aantal modules (bij modulebouw, modulair systeem) |                                      |
| Inclusief aansluitingen/koppelingen               | Ja                                   |
| Geschikt voor aantal connectoren                  |                                      |
| Geïsoleerde aansluitingen                         | Ja                                   |
| Trekontlasting                                    | Nee                                  |
| Bussen afgeschermd                                | Ja                                   |
| Afgeschermd behuizing                             | Ja                                   |
| Kroonsteen                                        | Nee                                  |

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Met verlichting                      | Nee  |
| Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP40 |
| Min. diepte van de toesteldoos       |      |
| Verzending                           | 10   |

Attema heeft haar strakke, moderne en gepatenteerde P25/K25 Kokersysteem (plattebuissysteem) uitgebreid met een serie eigentijds schakelmateriaal, speciaal geschikt voor plattebuis. Dit schakelmateriaal (in crème, wit en zwart) onderscheidt zich door de compacte afmetingen, de strakke vormgeving, de eenvoudige verwerkbaarheid en uiteraard de topkwaliteit die u van Attema gewend bent.