

PRODUCT DATABLAD

Type: LAVA-MAX2-GL-600-PW
Art. Nr.: 46711



Korte omschrijving

Plafond infraroodpaneel met hoge temperatuur 180°C, glas, 480x480mm, 6



Product omschrijving

Met LAVA MAXIMUS komt ETHERMA met een infraroodverwarming die supersterk is dankzij de hoge oppervlaktetemperatuur. Door het extra vermogen is het infraroodpaneel vooral handig voor hoge ruimtes en als je meer warmte nodig hebt. Je kunt het paneel op het plafond monteren of in een rasterplafond inbouwen. De inbouw in een rasterplafond is super makkelijk dankzij de standaardafmetingen van het paneel. Het kan flexibel worden gebruikt in plaats van een module en geeft binnen enkele minuten aangename, zachte warmte van bovenaf. Ideaal als volledige gebouwverwarming of als bij- en zoneverwarming in kantoren en verkoopruimtes en voor hoge woonruimtes. Infraroodverwarmingen verwarmen personen en voorwerpen in de ruimte, niet de lucht, waardoor er geen onaangename stofwervelingen of droge verwarmingslucht ontstaan. Ideale omstandigheden voor een comfortabel werkklimaat. Door de plafondmontage wordt de warmte bijzonder efficiënt verdeeld en wordt de ruimte optimaal benut. Het oppervlak is uitgevoerd in wit, gesatineerd glas. Het frame is gemaakt van gepoedercoat aluminium. Verkrijgbaar in 3 vermogens (600-1500 W). Beschermingsklasse: IP 24, oppervlaktetemperatuur: ca. 180 °C, inbouwdiepte: 55 mm, CE-conform; aansluitkabel: 1 m, 3 x 1,5 mm² zonder stekker. Gemaakt in Oostenrijk. 230 V. Dit product is een vast, elektrisch verwarmingstoestel voor één ruimte met een nominaal verwarmingsvermogen van meer dan 250 W; om te voldoen aan de verplichte ecodesign-eisen van Verordening (EU) 2024/1103 van de Commissie, moet het worden aangevuld met een regelaar die ten minste de volgende regelingsfuncties vervult: elektronische kamertemperatuurregelaar met weekdagregeling (TW) en ten minste één f-functie (bijv. f2, f4 of f8), de volgende combinaties zijn mogelijk: TW (f2), TW (f3), TW (f8)

ETIM Dynamisch Kenmerken

Soort IR-straling	IR-C	RAL-nummer	0
Montagewijze	Opbouw montage	Opgenomen vermogen	600 Watt
Montagerichting	Horizontaal/verticaal	Voedingsspanning	230 230 Volt
Geschikt voor plafondmontage	✓	Frequentie voedingsspanning	50 50 Hertz
Materiaal frontpaneel	Glas	Max. oppervlaktetemperatuur	180 Graden Celsius
Oppervlaktestructuur voorplaat	Glad	Stralingsrendement volgens IEC 60675-3	0 Percentage
Oppervlaktebehandeling frontpaneel	Onbehandeld	Kleurtemperatuur	0 0 Kelvin
Kleur frontpaneel	Wit	Hoogte	480 Millimeter
Met opdruk	✗	Breedte	480 Millimeter
Met omranding	✗	Diepte	55 Millimeter
Materiaal omlijsting	Overig		
Oppervlaktebehandeling materiaal frame	Gecoat		
Kleur	Wit		
Kleur frame	Overig		
Beschermingsgraad (IP)	IP24		
Met ruimtethermostaat	✗		
Oppervlaktebehandeling	Overig		
Met lichtlijst	✗		
Dimbaar	✗		
Lichtuittrede	Direct		

Gecreëerd op: 16-12-2025

Met bevestigingsmateriaal ✓