


Technisch specificatieblad

PV-overspanningsbeveiliging V20, 1000 V DC met extern wisselcontact Artikelnr. 5094574




V20 overspanningsafleider type 2 voor PV-installaties met FS-contact als potentiaalvrij wisselcontact

- Complete eenheid van steekbare varistor-afleider met scheidingsinrichting
- Storingsbestendige Y-schakeling conform NEN-EN 50539-12
- Overspanningsbeveiligings-potentiaalvereffening conform NEN-EN-IEC 60364-4-44
- V20-C 3-PH-1000 beproefd conform NEN-EN 50539-11 (VDE / KEMA)
- Afleidvermogen tot 40 kA (8/20) per fase
- Lage DC-restspanning: < 4,0 kV ($U_{oc\ max} = 1000V\ DC$)
- Met optische functie-indicatie voor toepassing in verdelerkasten

Toepassing: PV-installaties zonder of met gescheiden bliksembeveiligingsinstallatie



Afmetingen



Stamgegevens

Bestelnr.	5094574
Type	V20-C 3PHFS-1000
Dimensie	1000V DC
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	1 Stuk
Gewicht	44,50 kg/100 st.


Technisch specificatieblad

PV-overspanningsbeveiliging V20, 1000 V DC met extern wisselcontact

Artikelnr. 5094574



Technische gegevens



SPD volgens EN 61643-11	Type 2
SPD volgens IEC 61643-11	klasse II
Testklasse type 2	☒
Maximale continu spanning DC	1.000,00 V
U max DC	1.000,00 V
Nominale afleidstroom (8/20)	20 kA
Maximale afleidstroom (8/20 µs)	40,00 kA
Beschermingsniveau	< 4,0 kV
Aansprektijd	< 25 ns
Maximale voorverzekering	125,00 A
Temperatuurbereik	-40-+80 °C
Uitvoering van de polen	3
Uitvoering	3-polig voor PV-systemen met FS
Uitvoering	3-polig
Montagetype	DIN-rail 35 mm
Beschermingsgraad	IP20
Beschermingsgraad	IP 20
Uitblazend	☐
Model	4 TE
Aantal modules TE (17,5 mm)	4
Telefoon/telecommunicatie-contact	☒
Maximale aderdoorsnede flexibel (soepel)	25,00 mm²
Maximale aderdoorsnede star (massief/meerdrads)	35,00 mm²
Aansluitdoorsnede flexibel	2,50 - 25,00 mm²
Aansluitdoorsnede vast	2,50 - 35,00 mm²
Aansluitdoorsnede meeraderig	2,50 - 35,00 mm²
Signalering op het apparaat	optisch