

# Exdirt D 65 R, vuilafscheider met flens, 110 °C, 10 bar

Artikelnummer: 8252418

**reflex**

Thinking solutions.



## Kenmerken

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Type                              | D 65 R        |
| Kleur                             | grijs         |
| Materiaal behuizing               | gelakt staal  |
| Inbouwvariant                     | horizontaal   |
| Bedrijfstemperatuur               | 0 °C - 110 °C |
| Bedrijfsoverdruk                  | 10 bar        |
| Aansluiting                       | DN65/PN16     |
| Reinigingsaansluiting             | IG 1"         |
| Aansluitingsvariant               | flens         |
| Aantal gaten flens                | met 8 gaten   |
| Max. volumestroom                 | 20,0 m³/h     |
| Debiet-karakteristiek kvs         | 121,7 m³/h    |
| Diameter                          | 132 mm        |
| Max. hoogte                       | 521 mm        |
| Hoogte midden-flens (afscheiding) | 175 mm        |
| Min. onderhoudshoogte             | 370 mm        |
| Breedte                           | 370 mm        |
| Inbouwlengte                      | 350 mm        |
| Gewicht                           | 19,00 kg      |

## Beschrijving

### Exdirt

Vuil- en slibafscheider voor verwarmings- en koelwatersystemen of gesloten, met vloeistof gevulde systemen.

Geschikt voor water en water/glycolmengsel tot een mengverhouding van 50/50%.

Armatuur voor het verwijderen van deeltjes vanaf een grootte van 5,0 micrometer uit de vloeistofstroom met een speciaal hiervoor ontworpen inzetstuk.

De reiniging en lediging van de vuilvangkamer is via een eigen kogelkraan voor het verwijderen van slib mogelijk zonder de werking te onderbreken.

Onderhoudsflens voor gemakkelijke toegang tot de behuizing voor reinigings- en inspectiewerkzaamheden.