



EAN: 4015474278691
static.hansa.com/89919003



- Douche oplossingen
- Eengreeps, Afbouwset
- Wandmontage voor inbouwunit
- Chroom
- Hendel met warm-koud-aanduiding, Eengreeps bediend
- Temperatuurbegrenzer, Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- $\varnothing$ 35 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing
- Ronde rozet, Functie-eenheid bevestigd met schroeven, BLUECLICK rozettendrager voor eenvoudige montage



Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar

20.4 l/min

Technische eigenschappen

Warmwatertoevoer

max. +80°C

Werkdruk

0.5-10 bar

Voorschriften

EN-norm

EN 817

Geluidsklasse

I (ISO 3822)

Toestemmingen en Verklaringen

DVGW

DW-6506CS0196

ABP

PA-IX 38160/IB

EPD

S-P-07752

Duurzaamheid

EPD module A1 (kg CO2 eq.)

11,32

EPD module A2 (kg CO2 eq.)

0,36

EPD module A3 (kg CO2 eq.)

7,06

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)

18,67

EPD module A4 (kg CO2 eq.)

0,31

EPD module B7 (kg CO2 eq.)

3937,20

EPD module C2 (kg CO2 eq.)

0,02

EPD module C3 (kg CO2 eq.)


0,02

EPD module C4 (kg CO2 eq.)


0,24

EPD module D (kg CO2 eq.)

-5,78



Reserveonderdelen



SP89919003

	Naam	Code
1	Hendel Chroom	59913827
1.1	Schroef, M5x8, SW2.5	59904755
1.2	Sierdop Grijs	59912112
2	Afdekplaat, d 170 mm Chroom	59914310
2.1	Rosassen Chroom	59912511
2.2	O-ring, 41x3	59913215
2.3	Fixing part	59914296
2.4	Schroef, M4.5x80	59912890
4	Binnenwerk, 3.5 Classic	59913075
4.1	Temperature adjustment limiter	59912325
4.2	O-ring, d 28.24x2.62 Stopgezet	59912590
4.3	Schroef de mouw, M38x1	59912115
4.4	O-ring, d 10.10x1.60 Stopgezet	59905072
7	Functional unit, 3.5	59914303
7.1	O-ring, 23.47x2.62	59914304
8	Installatie pakket	59914186
N.I.	Bevestigingsschroeven, M6x13	59914657
N.I.	Adapter, H/C reversed	59914184
N.I.	Inbouwverlengstuk compleet, 15 mm	59914182
N.I.	Inbouwverlengstuk compleet, 15 mm, d 170 mm	59914191