



# Installatiekast leeg TwinLine Staande kast, geaard IP55, RAL7035

TW112G

2CPX010165R9999

Generated on 22-1-2024

## Algemene informatie

|                       |                                                                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Assortiment           |  Nederland |
| Bestelnummer          | 2CPX010165R9999                                                                             |
| ETIM Productklasse    | EC000058 - Installatiekast leeg                                                             |
| ETIM Modelleerklasse  | MC000255 - Installatie-/schakelkast staand met deur/deksel                                  |
| Merknaam              | ABB Componenten                                                                             |
| Serie/programma       | TwinLine                                                                                    |
| Type                  | TW112G                                                                                      |
| Omschrijving          | Staande kast, geaard IP55, RAL7035                                                          |
| Status                | Niet voorraadhoudend - Courant                                                              |
| Indicatieve levertijd | 26 kalenderdagen                                                                            |
| GTIN code             | 4011617101659                                                                               |
| Netto gewicht         | 30,496 Kilogram                                                                             |
| Land van herkomst     | DE                                                                                          |

## Prijs

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Bruto prijs   | € 1283,00 per 1 PC |
| Ingangsdatum  | 01-01-2024         |
| Conditiegroep | FP                 |

## Logistieke gegevens

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Artikelnummer beschrijft          | 1,00000 PC                |
| Minimum afname                    | 1 PC                      |
| Besteleenheid                     | 1 PC                      |
| Bruto gewicht                     | 30,496 Kilogram           |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 860 x 325 x 16 Millimeter |
| CBS nummer                        | 85381000                  |

## Specificaties

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Uitvoering:                           | Staand             |
| Soort afdekking:                      | Deur               |
| Uitvoering deksel:                    | Gesloten           |
| Type deur:                            | Enkel              |
| Montagewijze:                         | Staande opstelling |
| Transparant deksel/deur:              | Nee                |
| Met slot:                             | Nee                |
| Nom. stroom (In) (ampère):            | 850                |
| Hoogte (millimeter):                  | 1850               |
| Breedte (millimeter):                 | 300                |
| Diepte (millimeter):                  | 350                |
| Inbouwdiepte (millimeter):            | 239                |
| Inwendige diepte (millimeter):        | 350                |
| Plaatdikte kast (millimeter):         | 1                  |
| Materiaal behuizing:                  | Staal              |
| Plaatdikte deur/deksel (millimeter):  | 1.5                |
| Breedte in module-eenheden:           | 12                 |
| RAL-nummer:                           | 7035               |
| Aantal modules:                       | 144                |
| Aantal rijen:                         | 12                 |
| Beschermingsgraad (IP):               | IP55               |
| Aantal uitsparingen voor flensplaten: | 2                  |
| Aanbouwmogelijkheid:                  | Ja                 |
| Aantal leidinginvoeringen:            | 52                 |
| Oppervlaktebescherming:               | Poedercoating      |
| Met montageplaat:                     | Nee                |
| Beschermingsklasse:                   | I                  |

Specificaties

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Geschikt voor buitengebruik:      | Nee   |
| Geschikt voor bliksembeveiliging: | Ja    |
| Slagvastheid:                     | IK08  |
| Functiebehoud:                    | Geen  |
| Kleur:                            | Grijs |
| Deksel met drukontlasting:        | Nee   |

Reken en teken specificaties

 [Open maatschets \[PDF\]](#)

| Kenmerk                            | Poort | Waarde             | Tekening |
|------------------------------------|-------|--------------------|----------|
| Montagewijze                       | 0     | Staande opstelling |          |
| Hoogte 1 (millimeter)              | 0     | 0                  | H1       |
| Breedte (millimeter)               | 0     | 300                | W        |
| Breedte kabelinvoer 1 (millimeter) | 0     | 250                | Wc1      |
| Breedte kabelinvoer 2 (millimeter) | 0     | 250                | Wc2      |
| Breedte deur 1 (millimeter)        | 0     | -                  | Wd1      |
| Breedte deur 2 (millimeter)        | 0     | 300                | Wd2      |
| Soort afdekking                    | 0     | Deur               |          |
| Type deur                          | 0     | Enkel              |          |
| Diepte (millimeter)                | 0     | 350                | D        |
| Diepte 1 (millimeter)              | 0     | 20                 | D1       |
| Diepte 2 (millimeter)              | 0     | 20                 | D2       |
| Diepte kabelinvoer 1 (millimeter)  | 0     | 150                | Dc1      |
| Diepte kabelinvoer 2 (millimeter)  | 0     | 150                | Dc2      |
| Hoogte (millimeter)                | 0     | 1850               | H        |

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**  
Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900  
  
E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

