

2 RJ11-aansluitingen UTP, vlakke uitvoering, incl. inbouwraam 71 x 71 mm met schroefbevestiging

170-75214




4 jaar
garantie

Dit mechanisme met 2 RJ11-aansluitpunten dient om 2 telefoontoestellen of een fax- en telefoontoestel aan te sluiten. Het wordt in sterconfiguratie aangesloten op de centrale aansluitkast. Het inbouwraam heeft binnenafmetingen 45x45mm en buitenafmetingen 71 x 71 mm en is voorzien van schroefbevestiging. Een afwerkingsset en afdekplaat in een kleur naar keuze moet afzonderlijk besteld worden.

Dit artikel wordt beschermd door ten minste één octrooi (of octrooiaanvraag). Zie www.niko.eu/innovation voor meer informatie over octrooien.

- metalen sokkel zit muurvast, zelfs op oneffen muren, breekt niet, en is niet onderhevig aan stress cracking (kleine scheurtjes)
- stevige metalen klauwen met grote ingrijpdiepte (31 mm) blijven zitten bij montage en kunnen stevig aangeschroefd worden, zodat stopcontacten later in de muur blijven zitten en mechanismes niet scheeftrekken



Technische kenmerken

Dit mechanisme met 2 RJ11-aansluitpunten dient om 2 telefoontoestellen of een fax- en telefoontoestel aan te sluiten. Het wordt in sterconfiguratie aangesloten op de centrale aansluitkast. Het inbouwraam heeft binnenafmetingen 45x45mm en buitenafmetingen 71 x 71 mm en is voorzien van schroefbevestiging. Een afwerkingsset en afdekplaat in een kleur naar keuze moet afzonderlijk besteld worden.

Dit artikel wordt beschermd door ten minste één octrooi (of octrooiaanvraag). Zie www.niko.eu/innovation voor meer informatie over octrooien..

- Minimale omgevingstemperatuur: 5 °C
- Maximale omgevingstemperatuur: 40 °C
- Beschermingsgraad: IP41 voor de samenstelling van een mechanisme, centraalplaat en afdekplaat
- de combinatie van een mechanisme, een centraalplaat en een afdekplaat heeft een slagweerstand van IK06
- Markering: CE