

33 865 895



- Ausladung 200 mm
- flexibler Silikonschlauch mit bis zu 350 mm Aktionsradius
- schwenkbarer Auslauf 360°
- optional schwenkbegrenzbar mit
- Schwenkbegrenzungsset 12 821 970 90

  Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM® **DGNB**
- luftangereicherter Strahl und Brausestrahl
- Armaturenhöhe 451 mm
- Höhe bis Luftsprudler 119 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- 2 x Druckschlauch mit 3/8" Überwurfmutter
- Sprayface mit Antikalk-System
- Durchfluss max. 9,5 l/min bei 3 bar Fließdruck

Eigensicher gegen Rückfließen.

3),	Messing gebürstet (23kt Gold)	33 865 895-28
	Chrom	33 865 895-00
	Platin gebürstet	33 865 895-06
	Platin	33 865 895-08
	Messing (23kt Gold)	33 865 895-09
	Dark Chrome	33 865 895-19
	Schwarz matt	33 865 895-33
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	33 865 895-46
	Champagne (22kt Gold)	33 865 895-47
	Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)	33 865 895-93
	Dark Platinum gebürstet	33 865 895-99

#### Empfohlenes Zubehör

Schwenkbegrenzungsset -





#### Empfohlenes Zubehör

Exzenterbetätigung mit Drehknopf 10 712 970-28 - Messing gebürstet (23kt Gold)




#### Empfohlenes Zubehör


Spender ohne Rosette - Messing 82 424 970-28 gebürstet (23kt Gold)



#### 33 865 895



### Durchflussdiagramm



### Codes & Standards

DIN 4109 EN 1717 ISO 3822 Ü-Zeichen



SYNC

33 865 895

Zertifikate

LGA\_29


Belgaqua\_21-027-2



33 865 895

#### Produktversion bis 5/19/2021

Produktversion von 5/19/2021 bis 5/20/2021 Produktversion ab 5/20/2021







33 865 895

### **Ersatzteilstückliste**

### Produktversion bis 5/19/2021

Produktversion von 5/19/2021 bis 5/20/2021

Produktversion ab 5/20/2021

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 30 02 100 00-28	Schlauch für Flexauslauf Komplettset Ø 40 x 495 mm -	15	20
		Messing gebürstet (23kt Gold)		