

## Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
ROFIRE 4 PIEZO, 7/16"-EU, im Blister	1500002922	4004625469095

## Stammdaten

Bezeichnung Variante	ROFIRE 4 PIEZO, 7/16"-EU, im Blister
Artikelnummer	1500002922
EAN/GTIN	4004625469095
Artikeltyp	Artikel
RO Produktbereich	Installation
RO Produktlinie	Löten und Schweißen
RO Produktgruppe	Kartuschen Weichlöten
Nettogewicht	0,315 kg
Bruttogewicht	0,475 kg
Länge	338,000 mm
Breite	234,000 mm
Höhe	70,000 mm
Versandgewicht	0,475 kg
Verpackung Länge	33,800 cm
Verpackung Breite	23,400 cm
Verpackung Höhe	7,000 cm
Verpackungsvolumen	5,536
Ursprungsland	EE - Estland
Ursprungsregion	-
Zolltarifnummer	82056000
Artikelbesonderheit	Neuprodukt
Produkthierarchie	ROFIRE 4 PIEZO, ohne Gas
Materialgruppe	Rabattgruppe 3
Rabattgruppe 2023	B
Produktgruppe	Löt-, Schweißtechnik
Warengruppe	Löten & Schweißen
Lieferzeit in Arbeitstagen	1
RO SERVICE+	Nein
Gültig ab	2025-01-01
Gültig bis	2025-12-31
Vorgänger	35556
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Verpackungsmenge	1

## Stammdaten

Mindestmenge	1
REACH-Konformität	Keine Information
WEEE / ElektroG	Nein
RoHS Kennzeichnung	RoHS nicht anwendbar
CE-Kennzeichnung	Nein
Sicherheitsdatenblätter	Nein

## Technische Daten

Durchmesser	0 - 22 mm
Arbeitsbereich Temperatur	0 - 450 °C
Anschluss	Kartuschen Hartlöten / 7/16" EU
Brenner	Messing / Edelstahl
Handgriff Brenner	Kunststoff, gummiert
Zündung	Piezo-Zündung
Inhalt	600 ml
Arbeitsbereich Durchmesser Weichlöten mm	0 - 22 mm
Arbeitsbereich Durchmesser Hartlöten mm	0 - 15 mm
eClass Code	21080119
Klassencode ECLASS	ADH356
UFI Code	kein UFI Code notwendig
Batteriegesetz betroffen	Nein
CE-Kennzeichnung	Nein
Batteriegesetz gemeldet	Ja
Sicherheitsdatenblätter	Nein
WEEE / ElektroG	Nein
Batteriekennzeichen	Ja

## Marketing

Neutrale Bezeichnung	Lötgerät
Anwendungsvorteile	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Integrierte Vorwärmfunktion für ein optimales Flammenbild, selbst bei Überkopf-Anwendungen (360°)</li> <li>• Hohe Sicherheit durch eine längere Bauweise mit stabiler Positionierung auf Multigas 300 Kartuschen</li> <li>• Piezo-Zündung für komfortables und sicheres Arbeiten (bis zu 30.000 Zündungen)</li> <li>• 2-Komponenten-Design aus gummiertem Kunststoff für hervorragende Ergonomie und Handhabung</li> <li>• Präzises Einstellen der Brennerflamme durch Feinregulier-Ventil</li> </ul>

## Marketing

Einsatzbereich	Der ergonomische Weichlötscanner für Kupferrohre bis Rohr-Ø 22 mm und zum Hartlöten bis Rohr-Ø 15 mm, sowie für Anwärmarbeiten oder zur Farbentfernung.
Produktbeschreibung	Lötscanner mit Überkopf-Vorwärmfunktion zum Weichlöten von Kupferrohren bis Rohr-Ø 22 mm und zum Hartlöten bis Rohr-Ø 15 mm.
Marketingtext	<p>Der ROFIRE 4 PIEZO im Blister verfügt über eine integrierte Vorwärmfunktion, welche nach kurzer Vorwärmzeit (ca. 5 Sekunden) sogar 360°-überkopf verwendet werden kann. Das Gas wird vor dem Entzünden vorgewärmt und stellt so eine saubere Verbrennung im gasförmigen Zustand sicher. Die windstabile Flamme lässt sich mit Hilfe des leichtgängigen Feinreguliervents komfortabel einstellen. Die längere Bauweise ermöglicht eine stabile Positionierung auf Multigas 300 Kartuschen und sorgt so für eine erhöhte Stabilität und Sicherheit.</p> <p>Die komfortable PIEZO-Zündung bietet eine komfortable Bedienung ohne separate Gasanzünder. Das 2-Komponenten-Design aus gummiertem Kunststoff ermöglicht eine hervorragende Ergonomie und Handhabung. Die windstabile Flamme lässt sich mit Hilfe des leichtgängigen Feinreguliervents einstellen.</p>
Lieferumfang	ROFIRE 4 PIEZO, 7/16"-EU

## ETIM 8.0

Gewicht	310 g
Anheizzeit	5 s
Lötspitzenform	meißelförmig
Lötspitzendurchmesser	22 mm
Ausführung Lötspitze	Dauerlötspitze
Nennleistung	1.800 - 1.800 W
Max. Temperatur	450 °C
Betriebsdauer mit einer Gasfüllung	150 min
Zündung	Piezo
ETIM 8 Code	EC001272
ETIM 8 Klassenname	Gaslöt-Set

## ETIM 9.0

Gewicht	310 g
Anheizzeit	5 s
Lötspitzenform	meißelförmig
Lötspitzendurchmesser	22 mm
Ausführung Lötspitze	Dauerlötspitze
Max. Temperatur	450 °C
Nennleistung	1.800 - 1.800 W

## ETIM 9.0

Betriebsdauer mit einer Gasfüllung	150 min
Zündung	Piezo
ETIM 9 Code	EC001272
ETIM 9 Klassenname	Gaslöt-Set

## ETIM 10.0

ETIM 10 Klassenname	Gaslöt-Set
ETIM 10 Code	EC001272
Gewicht	310 g
Anheizzeit	5 s
Lötspitzenform	meißelförmig
Lötspitzendurchmesser	22 mm
Ausführung Lötspitze	Dauerlötspitze
Max. Temperatur	450 °C
Nennleistung	1.800 - 1.800 W
Betriebsdauer mit einer Gasfüllung	150 min
Zündung	Piezo

## Medien

## Hauptbild



MamfileID: 21276  
 rofire\_4\_piezo\_1500002922\_1000002357\_p01.jpg

## Produktbild



MamfileID: 21278  
 rofire\_4\_piezo\_1500002922\_1000002357\_p02.jpg



MamfileID: 21275  
 rofire\_4\_piezo\_1500002922\_1000002357\_p01\_2.jpg



MamfileID: 21277  
 rofire\_4\_piezo\_1500002922\_1000002357\_p02\_2.jpg

## Medien



MamfileID: 21274  
rofire\_4\_piezo\_1500002922\_1000002357\_d01.jpg



MamfileID: 30661  
5116\_rofire\_4\_piezo\_1500002922\_1000002357\_p01\_2.tif



MamfileID: 30662  
5117\_rofire\_4\_piezo\_1500002922\_1000002357\_p02.tif



MamfileID: 30663  
5118\_rofire\_4\_piezo\_1500002922\_1000002357\_p01.tif



MamfileID: 30664  
5119\_rofire\_4\_piezo\_1500002922\_1000002357\_p02\_2.tif



MamfileID: 30665  
5120\_rofire\_4\_piezo\_1500002922\_1000002357\_d01.tif