

Productinformatieblad

Specificaties



Wandkast OPB - 15HE - Vast raam 19 - Ruitdeur - 400mm - RAL7035

NSYOPB15U4F

EAN Code: 3606480169793

Prijs: 737,50 EUR

Hoofd

range	Actassi
productnaam	ACTASSI OPB
product of component type	19" kast
device applicatie	Bekabeling
toepassingen	Tot 19" apparatuur monteren Te beschermen apparatuur voor netwerkconnectiviteit
enclosure type	Open Box
meegeleverde apparatuur	2 x vaste 19" stijlen verzonken van 120 mm vanaf de voorzijde (steek mm)
voorzijde	Glazen deur
deurtype	Voorkant Glazen deur - met 1-punts sluitsysteem (sleutel: 333) - omkeerbaar openen op 180 °
toegankelijkheid voor bediening	Zijkant Voorkant Achterkant
verwijderbare delen	Voorkant deur verwijderbaar zonder gereedschap Boven afdichtplaat Basis afdichtplaat Achterkant afdichtplaat Zijkant panelen verwijderbaar zonder gereedschap
kleur	Lichtgrijs (RAL 7035)

Complementair

apparatsamenstelling	3 x kabelingen 1 x glazen deur voorkant 2 x panelen zijkant 2 x 19" stijlen voorkant 1 x open structuur
permanente toelaatbare belasting	50 kg statisch 3 kg per eenheid
type achterste kap	Uitsparing
type zijpaneel	Paneel
zekeringnummer	1 uitsnijdingzijkant 1 uitsnijdingbasis 1 uitsnijdingboven
montage behuizing	Gemonteerd op wand
materiaal	Plaatstaal: structuur Plaatstaal: deur Sekurit glas: deur Gegalvaniseerd staal: rechtop
oppervlakte afwerking	Epoxy-polyester poeder

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

breedte	600 mm
hoogte	780 mm
diepte	400 mm
gewicht product	25,64 kg
aantal rekeenheden	15U
doelland	Europa

Omgeving

IK beschermingsgraad	IK08 In overeenstemming met IEC 62262
IP beschermingsgraad	IP20 In overeenstemming met IEC 60529
standards	IEC 60297-3-100 EIA-310D

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	84,000 cm
verpakking 1 breedte	61,000 cm
verpakking 1 lengte	45,500 cm
verpakking_1_gewicht	24,666 kg
Eenheidstype van verpakking 2	PAM
Aantal eenheden in verpakking 2	6
verpakking 2 hoogte	183,000 cm
verpakking 2 breedte	100,000 cm
verpakking 2 lengte	120,000 cm
verpakking 2 gewicht	161,000 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	147 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	105 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	7 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	2 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	33 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
SCIP-nummer	67feaae3-1a02-4290-bfdb-a29ec2a78217
RoHS-richtlijn van de EU	Conform door vrijstelling
REACH-verordening	Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	84
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	Ja