# FastFix BSA Rohrschelle M8/M10x25-28

mit Gummieinlage, verzinkt _ Vorteile -RAL Gütegeprüft* -Neuartiges Federschnapp-Verschluß- system -Geeignet für alle Rohrtypen für vertikale und horizontaler Montage -Schalldämmende Gummieinlage -Gelenkausführung (Scharnier) bis 2" -Verschlußschraube mit Kombi- kreuzschlitzkopf _ Produktmerkmale -Entspricht den Anforderungen gemäß RAL-GZ 655 in vollem Umfang* -Alle Metallteile verzinkt -Temperaturbeständig von -40 C bis +110 C -Schalldämmung nach DIN EN ISO 3822-1 -Lieferbar mit Anschluss- gewinde M 8/10 M 12 M 16 und 1/2" _ * außer BSA 213-219 bis BSA 400-406

**Produktanwendung:**

Trinkwasser, Erdgas, Heizung, Kühlung, Druckluft, Vakuum




**Nummer** **10-39304**

Type BSA-8-10

## Produkteigenschaften

| | | | |
|---|---|---|---|
| Werkstoff | Stahl | Rohraußendurchmesser | 25\|28 Millimeter |
| Oberflächenschutz | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Dämpfungsmaß Einlage | 19 Dezibel (A) |
| Einlage | Gummi | Zulässige Nutzlast | 1300 Newton |
| Anschlussvorrichtung | Innengewinde | Breite | 59 Millimeter |
| Anschlussmaß Anschlussvorrichtung | M8/M10 | Höhe | 25 Millimeter |
| KIWA-Prüfsiegel | ✖ | Tiefe | 63 Millimeter |
| Genehmigt von der NCP | ✖ | Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | 120 Grad Celsius |
| FM-Prüfung | ✖ | Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | -40\|120 Grad Celsius |
| UL-Prüfung | ✖ | Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | -40 Grad Celsius |
| VdS-geprüft | ✖ | | |
| ULC-Qualitätskennzeichen | ✖ | | |
| LPCB-Prüfung | ✖ | | |
| Geeignet für Stahlrohre | ✔ | | |
| Geeignet für Edelstahlrohre | ✔ | | |
| Geeignet für Kupferrohre | ✔ | | |
| Geeignet für Aluminiumrohre | ✔ | | |
| Geeignet für Gussrohre | ✔ | | |
| Geeignet für Kunststoffrohre | ✔ | | |
| Geeignet für Spiralrohre | ✖ | | |
| VdS-geprüft | ✖ | | |
| KIWA-Prüfsiegel | ✖ | | |