# Productdatablad
75441273



75441273

IP20

**KNX object-therm. berker K.5, edelstaal**

## Technische eigenschappen

### Stroom / temperatuur

| | |
|---|---|
| Stroomverbruik bus (gegevensoverdracht) | 7,50 mA |

### Functies

| | |
|---|---|
| Parallel bedrijf mogelijk | Nee |
| Met decentrale bediening | Nee |

### Materiaal

| | |
|---|---|
| Kleur | RVS |
| RAL-code | 9022 |

### Afmetingen

| | |
|---|---|
| Afmetingen | 70.80 x 70.80 mm |
| Inbouwdiepte | 22,70 mm |
| Inbouwdiepte inbouwdozen | 26 mm |

### Veiligheid

| | |
|---|---|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP20 |

### Gebruiksvoorwaarden

| | |
|---|---|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - 45 °C |
| Energiezuinigheidsklasse | IV (2%) |

### Spanning

| | |
|---|---|
| Netspanning via bus | 21 - 32 V |

### Teksten

| | |
|---|---|
| Montagewijze | Zonder spreidklemmen |

### Duurzaamheid

| | |
|---|---|
| REACh-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform | Ja |