


## 2PG-2005: Culasse pour sanitaire femelle Gaz 20x3/4"



### Informations commerciales

Ces raccords offrent de grands avantages par rapport à la corrosion. Les raccords sont pourvus d'un joint torique spécial. Ce joint torique est fabriqué du matériau HNBR et est résistant au gaz.

Le corps du raccord est fabriqué en laiton CW617N.

Le raccord est pourvu d'une bague de séparation pour éviter le contact galvanique direct entre l'aluminium du tube et le laiton du raccord. De cette façon, l'électrolyse est exclue.

Le raccord est pourvu de joints toriques en EPDM et de manchons à sertir en acier inoxydable avec 3 voyants.

Pour éviter des erreurs de montage, les manchons à sertir en acier inoxydable sont pourvus du dimensionnement et du type du profil de compression avec lequel on peut sertir.

#### Dimensions de base de l'unité

|           |          |
|-----------|----------|
| Hauteur   | 46 mm    |
| Longueur  | 79 mm    |
| Largeur   | 52 mm    |
| Poids net | 0,226 kg |

#### Certificats

DVGW Gas, GASTEC

#### Applications

Gaz

#### Solutions

Installations de bâtiments, Industrie, Pétrole & Gas, Infra, Construction navale

## Caractéristiques techniques

|                                                 |                  |                                              |                       |
|-------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| Matériau du boîtier                             | Laiton           | Diamètre extérieur du tube raccordement      | 20 millimètre         |
| Matériau du boîtier                             | Laiton           | Longueur raccordement 1                      | 30,5 millimètre       |
| Traitement de surface                           | Non traité       | Longueur de travail raccordement 1           | 25 millimètre         |
| Forme                                           | À angle droit    | Longueur raccordement 2                      | 50 millimètre         |
| Dimension du filetage                           | 3/4 pouces       | Longueur de travail raccordement 2           | 50 millimètre         |
| Lié au système                                  | ✓                | Longueur depuis plaque murale                | 50 millimètre         |
| Diamètre nominal raccordement 2                 | 3/4 pouce (20)   | Longueur raccordement 3                      | 0 millimètre          |
| Raccordement                                    | Manchon comprimé | Longueur de travail raccordement 3           | 0 millimètre          |
| Taille du filetage pour la connexion au robinet | 3/4 pouces       | Température moyenne (fonctionnement continu) | -20 60 degrés Celsius |
| Code profil                                     | TH               | Pression de service maximale à 20 °C         | 16 bar                |
| Label de qualité DVGW pour le gaz               | ✓                |                                              |                       |
| Label de qualité DVGW pour l'eau                | ✗                |                                              |                       |
| Label de contrôle KIWA                          | ✗                |                                              |                       |
| Équipements au gaz QA                           | ✓                |                                              |                       |
| Label de contrôle KOMO                          | ✗                |                                              |                       |
| Homologation selon BBR/EKS                      | ✗                |                                              |                       |